

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Línea del producto : W22 IE1 Trifásico

Carcasa	: 90L
Potencia	: 0.55 kW (0.75 HP)
Polos	: 8
Frecuencia	: 50 Hz
Tensión nominal	: 380 V
Corriente nominal	: 2.11 A
Corriente de arranque	: 6.95 A
Ip/In	: 3.3
Corriente en vacío	: 1.37 A
Rotación nominal	: 690 rpm
Resbalamiento	: 8.00 %
Torque nominal	: 0.776 kgfm
Torque de arranque	: 190 %
Torque máximo	: 190 %
Clase de aislamiento	: F
Factor de servicio	: 1.00
Momento de inercia (J)	: 0.0058 kgm ²
Categoría	: N

Tiempo de rotor bloqueado	: 45s (frío) 25s (caliente)
Elevación de temperatura	: 80 K
Régimen de servicio	: S1
Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Altitud	: 1000 m
Grado de protección	: IP55
Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Forma constructiva	: B3L(D)
Sentido de giro ¹	: Ambos
Nivel de ruido ²	: 44.0 dB(A)
Método de Arranque	: Partida directa
Masa aproximada ³	: 23.0 kg

Potencia	50%	75%	100%
Rendimiento (%)	58.0	60.0	60.0
$\cos \Phi$	0.43	0.56	0.66

Fuerzas en la fundación	
Tracción máxima	: 30 kgf
Compresión máxima	: 53 kgf

		<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete	:	6205 ZZ	6204 ZZ
Sello	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubricación	:	-	-
Cantidad de lubricante	:	-	-
Tipo de lubricante	:	Mobil Polyrex EM	

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				Pagina	Revisión
Verificador				1 / 1	
Fecha	16/09/2024				