

HOJA DE DATOS



Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente : RECORD ELECTRIC				
Línea del producto : W22 IE1 Trifásico		Código del producto : 11412616		
Carcasa : 200M		Tiempo de rotor bloqueado : 32s (frío) 18s (caliente)		
Potencia : 30 kW (40 HP)		Elevación de temperatura : 80 K		
Polos : 2		Régimen de servicio : S1		
Frecuencia : 50 Hz		Temperatura ambiente : -20°C hasta +40°C		
Tensión nominal : 380/660 V		Altitud : 1000 m		
Corriente nominal : 57.2/32.9 A		Grado de protección : IP55		
Corriente de arranque : 400/230 A		Método de refrigeración : IC411 - TEFC		
Ip/In : 7.0		Forma constructiva : B3L(D)		
Corriente en vacío : 18.9/10.9 A		Sentido de giro ¹ : Ambos		
Rotación nominal : 2965 rpm		Nivel de ruido ² : 72.0 dB(A)		
Resbalamiento : 1.17 %		Método de Arranque : Partida directa		
Torque nominal : 9.85 kgfm		Masa aproximada ³ : 234 kg		
Torque de arranque : 270 %				
Torque máximo : 270 %				
Clase de aislamiento : F				
Factor de servicio : 1.00				
Momento de inercia (J) : 0.1526 kgm²				
Categoría : N				
Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	91.3	92.0	91.6	Tracción máxima : 217 kgf
Cos Φ	0.74	0.83	0.87	Compresión máxima : 451 kgf
Tipo de cojinete :		Delantero 6312 ZZ C3	Trasero 6212 ZZ C3	
Sello :		V'Ring	V'Ring	
Intervalo de lubricación :		-	-	
Cantidad de lubricante :		-	-	
Tipo de lubricante :		Mobil Polyrex EM		
Notas				
Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.		Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.		
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.				
(2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).				
(3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.				
(4) Al 100% de la carga completa.				
Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado
Ejecutor				
Verificador			Pagina	Revisión
Fecha	17/09/2024		1 / 2	

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente : RECORD ELECTRIC

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	17/09/2024			Pagina 2 / 2	Revisión