

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Línea del producto : W22 IE1 Trifásico

Código del 11412668

Tiempo de rotor bloqueado	: 21s (frío) 12s (caliente)
Elevación de temperatura	: 80 K
Régimen de servicio	: S1
Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Altitud	: 1000 m
Grado de protección	: IP55
Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Forma constructiva	: B3L(D)
Sentido de giro ¹	: Ambos
Nivel de ruido ²	: 72.0 dB(A)
Método de Arranque	: Partida directa
Masa aproximada ³	: 254 kg

Fuerzas en la fundación	
Tracción máxima	: 300 kgf
Compresión máxima	: 555 kgf

		<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete	:	6312 ZZ C3	6212 ZZ C3
Sello	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubricación	:	-	-
Cantidad de lubricante	:	-	-
Tipo de lubricante	:	Mobil Polyrex EM	

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				Pagina	Revisión
Verificador				1 / 2	
Fecha	17/09/2024				

Cliente

: RECORD ELECTRIC

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	17/09/2024			Pagina 2 / 2	Revisión