

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente : RECORD ELECTRIC				
Línea del producto : W22 IE1 Trifásico		Código del producto : 11489690		
Carcasa : 90L		Tiempo de rotor bloqueado : 16s (frío) 9s (caliente)		
Potencia : 1.1 kW (1.5 HP)		Elevación de temperatura : 105 K		
Polos : 6		Régimen de servicio : S1		
Frecuencia : 50 Hz		Temperatura ambiente : -20°C hasta +40°C		
Tensión nominal : 220/380 V		Altitud : 1000 m		
Corriente nominal : 5.49/3.18 A		Grado de protección : IP55		
Corriente de arranque : 27.5/15.9 A		Método de refrigeración : IC411 - TEFC		
Ip/In : 5.0		Forma constructiva : B3L(D)		
Corriente en vacío : 3.64/2.11 A		Sentido de giro ¹ : Ambos		
Rotación nominal : 940 rpm		Nivel de ruido ² : 45.0 dB(A)		
Resbalamiento : 6.00 %		Método de Arranque : Partida directa		
Torque nominal : 1.14 kgfm		Masa aproximada ³ : 24.7 kg		
Torque de arranque : 270 %				
Torque máximo : 260 %				
Clase de aislamiento : F				
Factor de servicio : 1.00				
Momento de inercia (J) : 0.0060 kgm²				
Categoría : N				
Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	70.0	72.0	73.0	Tracción máxima : 72 kgf
Cos Φ	0.47	0.60	0.72	Compresión máxima : 97 kgf
Tipo de cojinete :		Delantero	Trasero	
Sello :		6205 ZZ	6204 ZZ	
Intervalo de lubricación :		V'Ring	V'Ring	
Cantidad de lubricante :		-	-	
Tipo de lubricante :		Mobil Polyrex EM		
Notas				
Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.				
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.				
(2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).				
(3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.				
(4) Al 100% de la carga completa.				
Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.				
Rev.	Resumen de los cambios			Ejecutado
Verificado				
Fecha				
Ejecutor				Pagina
Verificador				Revisión
Fecha	16/09/2024			1 / 1