

HOJA DE DATOS
Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : W22 Motofreio IE1 Standard Efficiency Código del producto : 13201963

Carcasa	: 160L	Tiempo de rotor bloqueado	: 7 s (caliente) 13 s (frío)
Potencia	: 15 kW (20 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 4	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20 °C hasta +40 °C
Tensión nominal	: 380/660 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 31.1/17.9 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 221/127 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 7.1	Forma constructiva	: B3L(D)
Corriente en vacío	: 15.3/8.79 A	Sentido de giro¹	: Ambos
Rotación nominal	: 1477 rpm	Nivel de ruido²	: 61.0 dB(A)
Resbalamiento	: 1.53 %	Clase de vibración	: A
Torque nominal	: 97.0 Nm	Método de Arranque	: Partida directa
Torque de arranque	: 270 %	Acoplamiento	: Directo
Torque mínimo	: 221 %	Masa aproximada³	: 178 kg
Torque máximo	: 290 %	Plan de pintura	: 203A
Clase de aislamiento	: F	Color	: RAL 5009
Factor de servicio	: 1.00	Categoría	: N
Momento de inercia (J)	: 0.1325 kgm²		

Potencia	50%	75%	100%	Tipo de carga	: -
Rendimiento (%)	88.5	89.7	89.3	Par de la carga	: -
Cos Φ	0.65	0.76	0.82	Inercia de la carga (J=GD²/4)	: -

	Delantero	Trasero	Fuerzas en la fundación	
Tipo de cojinete	6309-ZZ-C3	6209-ZZ-C3	Tracción máxima	: 3557 N
Intervalo de lubricación	-	-	Compresión máxima	: 5306 N
Cantidad de lubricante	-	-		
Tipo de lubricante	MOBIL POLYREX EM			

Notas
Ver notas en la página 2.

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal						
P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
11.7	10.3	10.0	5.7	4.1	2.8	2.0

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
(2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
(3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujeto a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios			Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	asistente.ventas1					
Verificador					Pagina	Rev.
Fecha	21/10/2024				1 / 2	0

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : W22 Motofreio IE1 Standard Efficiency Código del producto : 13201963

Protección térmica				
ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155°C

Informaciones del freno
Tensión: 220-240 V
Par de frenado: 150.0 Nm

Notas

Normas	Especificación	: IEC 60034-1	Vibración	: IEC 60034-14
	Ensayos	: IEC 60034-2	Tolerancia	: IEC 60034-1
	Ruido	: IEC 60034-9		

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.

(2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).

(3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujeto a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios		Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	asistente.ventas1			Pagina	Rev.
Verificador				2 / 2	0
Fecha	21/10/2024				