

Compressor de Ar Bloco de Alumínio

- Conforto e segurança para aplicações médico-odontológicas, entre outras.
- Reservatório de ar com pintura interna antibacteriana.



RESERVATÓRIOS
CERTIFICADOS*

COMPRESOR DENTAL SCHULZ MSV-6 1HP 30L

Datos técnicos

Desplazamiento teórico (pcm)	6
Cilindrada teórica (l/min)	170
Potencia del motor (CV)	1
Potencia del motor (kW)	0,75
Presión máxima de funcionamiento (bar)	8,3
Presión máxima de funcionamiento (lbf/sq)	120
Presión mínima de funcionamiento (bar)	5,5
Presión mínima de funcionamiento (lbf/sq)	80
Unidad compresora - N° de etapas	1
Unidad compresora - N° de pistones	2 V
Volumen del depósito de aire (L)	29

Compressor de Ar Bloco de Ferro Fundido

- Conforto e segurança para aplicações médico-odontológicas, entre outras.
- Reservatório de ar com pintura interna antibacteriana.


**RESERVATÓRIOS
CERTIFICADOS***

MODELO	CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DE BARRAS	TENSÃO	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	POTÊNCIA DO MOTOR	DESLOCAMENTO TEÓRICO		PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX.	VOLUME DO RESERVATÓRIO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	C x L x A	REGISTRO INMETRO
			V		hp	pcm	l/min						
MSV 6/30 SEM GABINETE	921.1230-0	7896893402075	127	8414.80.11	1	6	170	120	28,5	39,2	49,4	44 x 37 x 63	001530/2018
	921.1231-0	7896893402082	220										
MSV 6/30 COM GABINETE	921.1268-0	7896893414023	127	8414.80.11	1	6	170	120	28,5	72	95	53 x 60 x 80	001530/2018
	921.1269-0	7896893414030	220										
MSV 12/100	920.8055-0	7896893491536	127	8414.80.11	2x1	12	340	120	92,5	97	106	88 x 40 x 78	001530/2018
	920.8042-0	7896893437701	220										
MSV 12/200	920.8033-0	7896893433420	127	8414.80.11	2x1	12	340	120	183,1	107	131	135 x 44 x 82	001594/2018
	920.8034-0	7896893433437	220										
CSV 15/250	921.7936-0	7896893427566	220	8414.80.11	3	15	425	120	261	159,2	193,2	155 x 52 x 100	001593/2018
	921.7939-0 (MTA)	7896893427597	220										
	921.7940-0 (MTA)	7896893427603	380										
CSV 20/250	922.7778-0 (MTA)	7896893427658	220	8414.80.11	5	20	566	120	261	161,2	195,2	155 x 52 x 100	001593/2018
	922.7779-0 (MTA)	7896893427665	380										
CSW 40/420 FLEX**	924.7374-0	7909480019539	220	8414.80.11	10	40	1.132	120	417	353	410	179 x 94 x 151	001599/2018
	924.7375-0	7909480020887	380										
CSW 60/420 FLEX**	924.7376-0	7909480021242	220	8414.80.11	15	60	1.700	120	417	373	418	179 x 94 x 151	001599/2018
	924.7377-0	7909480021259	380										

*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.

**Com inversor de frequência.