

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : Multimontaje 00047 IE1 Trifásico Código del producto : 15538150

Carcasa	: 80	Tiempo de rotor bloqueado	: 12s (frío) 7s (caliente)
Potencia	: 1.1 kW (1.5 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 2	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Tensión nominal	: 220/380 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 4.55/2.63 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 26.4/15.3 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 5.8	Forma constructiva	: B3T
Corriente en vacío	: 2.65/1.54 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 2790 rpm	Nivel de ruido ²	: 59.0 dB(A)
Resbalamiento	: 7.00 %	Método de Arranque	: Partida directa
Torque nominal	: 0.384 kgfm	Masa aproximada ³	: 9.2 kg
Torque de arranque	: 210 %		
Torque máximo	: 250 %		
Clase de aislamiento	: F		
Factor de servicio	: 1.00		
Momento de inercia (J)	: 0.0008 kgm ²		
Categoría	: N		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación	
Rendimiento (%)	73.0	75.0	75.5	Tracción máxima	: 26 kgf
Cos Φ	0.61	0.76	0.84	Compresión máxima	: 35 kgf

		<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete	:	6204 ZZ	6203 ZZ
Sello	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubricación	:	-	-
Cantidad de lubricante	:	-	-
Tipo de lubricante	:	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha	
Ejecutor					Pagina 1 / 5	Revisión
Verificador						
Fecha	01/11/2024					

CURVA DE PAR Y CORRIENTE X ROTACIÓN


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : Multimontaje 00047 IE1 Trifásico Código del producto : 15538150

CURVA DE PAR Y CORRIENTE X ROTACIÓN



Desempeño : 220/380 V 50 Hz 2P

Corriente nominal	: 4.55/2.63 A	Momento de inercia (J)	: 0.0008 kgm²
Ip/In	: 5.8	Régimen de servicio	: S1
Torque nominal	: 0.384 kgfm	Clase de aislamiento	: F
Torque de arranque	: 210 %	Factor de servicio	: 1.00
Torque máximo	: 250 %	Elevación de temperatura	: 80 K
Rotación nominal	: 2790 rpm	Categoría	: N

Tiempo de rotor bloqueado : 12s (frío) 7s (caliente)

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				
Verificador				
Fecha	01/11/2024		Pagina 2 / 5	Revisión

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula




Cliente :

Línea del producto

: Multimontaje 00047 IE1 Trifásico

Código del
producto :

15538150



Desempeño : 220/380 V 50 Hz 2P

Corriente nominal : 4.55/2.63 A
I_p/I_n : 5.8
Torque nominal : 0.384 kgfm
Torque de arranque : 210 %
Torque máximo : 250 %
Rotación nominal : 2790 rpm

Momento de inercia (J) : 0.0008 kgm²
Régimen de servicio : S1
Clase de aislamiento : F
Factor de servicio : 1.00
Elevación de temperatura : 80 K
Categoría : N

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	01/11/2024			Pagina 3 / 5	Revisión


CURVA DE LÍMITE TÉRMICO

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : Multimontaje 00047 IE1 Trifásico Código del producto : 15538150




Desempeño		: 220/380 V 50 Hz 2P				
Corriente nominal		: 4.55/2.63 A	Momento de inercia (J)		: 0.0008 kgm²	
Ip/In		: 5.8	Régimen de servicio		: S1	
Torque nominal		: 0.384 kgfm	Clase de aislamiento		: F	
Torque de arranque		: 210 %	Factor de servicio		: 1.00	
Torque máximo		: 250 %	Elevación de temperatura		: 80 K	
Rotación nominal		: 2790 rpm	Categoría		: N	
Constante de calentamiento						
Constante de enfriamiento						
Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha	
Ejecutor					Pagina	Revisión
Verificador						
Fecha	01/11/2024				4 / 5	

CURVA DE OPERACIÓN CON CONVERTOR DE FRECUENCIA



Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente :
 Línea del producto : Multimontaje 00047 IE1 Trifásico Código del producto : 15538150



Desempeño : 220/380 V 50 Hz 2P

Corriente nominal : 4.55/2.63 A	Momento de inercia (J) : 0.0008 kgm ²
Ip/In : 5.8	Régimen de servicio : S1
Torque nominal : 0.384 kgfm	Clase de aislamiento : F
Torque de arranque : 210 %	Factor de servicio : 1.00
Torque máximo : 250 %	Elevación de temperatura : 80 K
Rotación nominal : 2790 rpm	Categoría : N

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				Pagina 5 / 5	Revisión
Verificador					
Fecha	01/11/2024				