

TUBO LED VIDRO T5

IRC
>80

IP20
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

25000H (L70)
EXPECTATIVA
DE VIDA ÚTIL

LM80
CERTIFICAÇÃO
DO LED

2
ANOS DE
GARANTIA

50-60
Hz

BENEFÍCIOS


Com a Tubo LED Vidro T5 da Intral, você reduz o consumo de energia e desfruta de uma iluminação uniforme e constante.

Sua longa durabilidade e alta resistência a mais de 1 milhão de acendimentos fazem dele a escolha perfeita para quem busca economia e eficiência sem comprometer a qualidade da iluminação. Possui base G5.

Temperatura de operação: -10°C a 45°C.

DIMENSÕES

Modelo	A (mm)	B (mm)
9W	550	Ø16
18W	1150	Ø16



SUGESTÃO DE USO



RESIDÊNCIA



COMÉRCIO



CONDOMÍNIO



ESCRITÓRIO

Código	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Eficiência (lm/W)	Ângulo de Abertura (°)	Potência (W)	Tensão nominal de entrada (V)	Corrente de entrada (A)	Fator de potência
07502	LÂMP.LED TUBO T5 550mm - BRC QUENTE	950	3000	105	120	9	127 220	0,073 0,044	>0.92
07503	LÂMP.LED TUBO T5 550mm - BRC NEUTRO	1000	4000	111	120	9	127 220	0,073 0,044	>0.92
07504	LÂMP.LED TUBO T5 550mm - BRC FRIO	1000	6500	111	120	9	127 220	0,073 0,044	>0.92
07505	LÂMP.LED TUBO T5 1150mm - BRC QUENTE	1900	3000	105	120	18	127 220	0,140 0,083	>0.92
07506	LÂMP.LED TUBO T5 1150mm - BRC NEUTRO	2000	4000	111	120	18	127 220	0,140 0,083	>0.92
07507	LÂMP.LED TUBO T5 1150mm - BRC FRIO	2000	6500	111	120	18	127 220	0,140 0,083	>0.92