

TUBO LED VIDRO T5 PROCEL

IRC
>80

IP20
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

25000H (L70)
EXPECTATIVA
DE VIDA ÚTIL

LM80
CERTIFICAÇÃO
DO LED

3
ANOS DE
GARANTIA

50-60
Hz

BENEFÍCIOS


Certificada com o Selo Procel, a Tubo LED Vidro T5 da Intral oferece eficiência energética superior, ajudando a reduzir o consumo de energia.

Com iluminação uniforme, durabilidade excepcional, alto fator de potência e baixa distorção harmônica, ela é a escolha ideal para quem busca economizar e garantir alta qualidade de iluminação em qualquer ambiente. Possui base G5.

Temperatura de operação: -25°C a 45°C.

DIMENSÕES

Modelo	A (mm)	B (mm)
8W	550	Ø16
15W	1150	Ø16
26W	1150	Ø16



SUGESTÃO DE USO



RESIDÊNCIA



COMÉRCIO



CONDOMÍNIO



ESCRITÓRIO

Código	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Eficiência (lm/W)	Ângulo de Abertura (°)	Potência (W)	Tensão nominal de entrada (V)	Corrente de entrada (A)	Fator de potência
07583	LÂMP. LED T5 PRO VD 550mm - BRC NEUTRO	950	4000	118,8	150	8	127 220	0,065 0,040	≥0.95
07584	LÂMP. LED T5 PRO VD 550mm - BRC FRIO	950	6500	118,8	150	8	127 220	0,065 0,040	≥0.95
07585	LÂMP. LED T5 PRO VD 1150mm - BRC NEUTRO	1850	4000	123,3	150	15	127 220	0,125 0,072	≥0.95
07586	LÂMP. LED T5 PRO VD 1150mm - BRC FRIO	1850	6500	123,3	150	15	127 220	0,125 0,072	≥0.95
07603	LÂMP. LED T5 PRO VD 1150mm - BRC NEUTRO	3900	4000	150	150	26	220	0,137	≥0.95
07604	LÂMP. LED T5 PRO VD 1150mm - BRC FRIO	3900	6500	150	150	26	220	0,137	≥0.95