

TUBO LED VIDRO T8

IRC
>80

IP20
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

25000H
EXPECTATIVA
DE VIDA ÚTIL

LM80
CERTIFICAÇÃO
DO LED

2
ANOS DE
GARANTIA

50-60
Hz


BENEFÍCIOS

O Tubo LED Vidro T8 da Intral proporciona uma iluminação econômica e eficiente, reduzindo o consumo de energia devido à sua baixa emissão de calor.

Com base G13, alta durabilidade e fluxo luminoso constante, é ideal para ambientes comerciais e residenciais.
Temperatura de operação: -10°C a 45°C.

DIMENSÕES

Modelo	A (mm)	B (mm)
9W	600	Ø28
18W	1200	Ø28



SUGESTÃO DE USO



RESIDÊNCIA



COMÉRCIO



CONDOMÍNIO



ESCRITÓRIO

Código	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Eficiência (lm/W)	Ângulo de Abertura (°)	Potência (W)	Tensão nominal de entrada (V)	Corrente de entrada (A)	Fator de potência
06693	LÂMP. TUBO LED 600mm BRC QUENTE	900	3000	100	200	9	127 220	0,067 0,041	>0.92
06657	LÂMP. TUBO LED 600mm BRC NEUTRO	900	4000	100	200	9	127 220	0,067 0,041	>0.92
06658	LÂMP. TUBO LED 600mm BRC FRIO	900	6500	100	200	9	127 220	0,067 0,041	>0.92
06698	LÂMP. TUBO LED 1200mm BRC QUENTE	1850	3000	102,8	200	18	127 220	0,131 0,082	>0.92
06659	LÂMP. TUBO LED 1200mm BRC NEUTRO	1850	4000	102,8	200	18	127 220	0,131 0,082	>0.92
06660	Lâmp. Tubo LED 1200mm BRC FRIO	1850	6500	102,8	200	18	127 220	0,131 0,082	>0.92