

**MACROLED®**

# Reflector PRO

400W



Certifica TUV Rheinland  
Norma N° 62560: 2011


Protección IP66 - IK08

50.000 horas  
Vida útil mejorada

Temperaturas  
Frío / Cálido


Garantía 3 años

Frecuencia  
50-60Hz



## IK08 / IP65

Cuerpo con doble aislación.  
Apto para exteriores IP65  
y gran discipación.




## LED SAMSUNG

130 lmxW  
400W  
Certificación LM80




## Filtro / UV

Cable con Protección UV  
y con Filtro Anti-humedad.



## IC DRIVER

Driver independiente  
multivoltaje AC100-240V.



## TUERCA

Con tuerca Allen y  
arandela para una  
instalación más segura.



## BRAZO 45°

Diseñado para  
su fácil y rápida  
colocación.




## VÁLVULA

Válvula de humedad  
evita la condensación  
del artefacto.

# Reflector PRO 400W

**MACROLED®**



valores expresados en mm

## Características eléctricas

<b>Modelo</b>	FLSV2-400
<b>Tensión</b>	AC100-240V
<b>Potencia</b>	400W
<b>Corriente</b>	2A
<b>Factor potencia</b>	0.9
<b>Frecuencia</b>	50-60 Hz
<b>Anti-High-Volt</b>	1500V
<b>EMC</b>	Si
<b>Clase</b>	I
<b>ON/OFF Switch</b>	15.000
<b>SDCM</b>	<10
<b>THD</b>	<14%
<b>Protector SPD</b>	2Kv
<b>Corriente de irrupción</b>	<100
<b>Tiempo de irrupción Th50</b>	<500
<b>Cantidad máxima de equipo por circuito B16 A</b>	2
<b>Cantidad máxima de equipo por circuito C10 A</b>	1
<b>Cantidad máxima de equipo por circuito C16 A</b>	2
<b>Temperatura</b>	-20°C + 45°C
<b>Flicker</b>	No Flicker / Sin Intermitencias



# Reflector PRO 400W

MACROLED®

## Características lumínicas

Modelo	FLSV2-400
CRI	80Ra
Tipo de Led	SAMSUNG 2835-448pcs
Vida útil mejorada	50.000
Tiempo de arranque	0.3s
Dimeable	No
Certificado LM80	Si
UGR	38
Ángulo de apertura	95°
Desviación estándar de igualación de colores	<6
Grupo de seguridad fotobiologica acc. EN62778	RG1

## Características materiales

Material de cuerpo	Aluminio
Material de lente	Vidrio/reflectante Metálico
Temperatura de operación	-20°C + 45°C
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Largo del Cable	>30cm
Garantía	3 años
Color de carcasa	Negro
Tipo de montaje	Soporte
Numero de ciclos de conmutación	15000

Artefacto	Tamaño	599x442x62mm
	Peso	8,7kg
Master	Tamaño	452x624x79mm
	Cant	1pcs

## Temperaturas

Tipo de Blanco	Frío	Cálido
Temperatura Color	6500K	3000K
Flujo Luminoso	52.000lm / 130 lmxW	52.000lm / 130 lmxW



# Reflector PRO 400W

**MACROLED®**

## Fotometrías

400W

