



PROCESO TIG
Arco eléctrico





INVERTER SPARC 226 + KIT 16 mm

- Soldadura con todo tipo de electrodos (rutilos básicos inoxidable).
- Protección por temperatura y aumento de voltaje de línea.
- Control contra el apagado del arco.
- Especial para bricolaje.

Código	16099806003
Voltaje (V)	230
Amperaje (A)	23
Capacidad (kVA)	11.1
Voltaje nominal (V)	70
Rango de ajuste de amperaje (A)	10-200
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60% @ 130
Peso (Kg)	3,2
Ø de Electrodo (mm)	1,6 / 4,0 mm
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	285 x 120 x 255
Accesorios	Torcha MIG Porta Masa



INVERTER MMA SPARC 226

- Soldadura con todo tipo de electrodos (rutilos básicos inoxidable).
- Protección por temperatura y aumento de voltaje de línea.
- Control contra el apagado del arco.
- Especial para bricolaje.

Código	16099805993
Voltaje (V)	230
Amperaje (A)	23
Capacidad (kVA)	11.1
Voltaje nominal (V)	70
Rango de ajuste de amperaje (A)	20/200
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60% @ 130
Peso (Kg)	3,9 / 4,4
Ø de Electrodo (mm)	1,6 / 4,0 mm
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	120 x 285 x 255



INVERTER GALILEO TIG 219 HF + KIT

- Soldadura con electrodos y en TIG con HF.
- Permite de programar todos los parámetros típicos de un ciclo de soldado TIG como: 2/4 tiempos, pregas, rampa de subida frecuencia de pulsado, corriente de base rampa de bajada, llenado de cráter y post gas.
- En soldadura electrodo con Hot start e arc force.
- Amperímetro digital para visualizar la corriente de soldadura y todos los parámetros prerregulados

Código	16699806007
Voltaje (V)	230
Voltaje nominal (V)	64
Rango de ajuste de amperaje (A)	5/200
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60% @ 115
Peso (Kg)	8,8
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	140 x 400 x 245



INVERTER GLOBUS 201C

- Amplio intervalo de corriente y un elevado ciclo de trabajo.
- Garantizan óptimas características de soldadura con todos los tipos de electrodos comerciales (rutilos, básicos, inoxidable, etc.).
- Equipados con una especial función de control de sobretensión, sobretensión y anti-enclavamiento del electrodo, que protege los generadores en las más arriesgadas condiciones de trabajo.
- El desviador TIG/MMA permite el uso en TIG lift arc.
- El elevado rendimiento de la ventilación los vuelve aptos para trabajos de carpintería metálica pesada, industria, para soldadores profesionales y para todas las aplicaciones en donde es necesario un elevado ciclo útil.

Código	16805348210
Voltaje (V)	230V ± 10% 50/60Hz
Voltaje nominal (V)	98 ÷ 20
Rango de ajuste de amperaje (A)	5 ÷ 190
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	40% @ 190
Peso (Kg)	12,2
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	175 x 465 x 345