

Referencias y códigos

Cuadros de distribución embutir


Referencia	Capacidad de polos DIN	Tipo de tapa	Código WEG
QDW02-4-FE	4	Fumé	11377476
QDW02-6-FE	6		11377472
QDW02-8-FE	8		11377482
QDW02-12-FE	12		11377484
QDW02-18-FE	18		11377475
QDW02-24-FE	24		11377486
QDW02-36-FE	36		11377478
QDW02-4-BE	4	Blanca	11377487
QDW02-6-BE	6		11377510
QDW02-8-BE	8		11377512
QDW02-12-BE	12		11377479
QDW02-18-BE	18		11377509
QDW02-24-BE	24		11377483
QDW02-36-BE	36		11377481

Cuadros de distribución sobreponer

Referencia	Capacidad de polos DIN	Tipo de tapa	Código WEG
QDW02-4-FS	4	Fumé	11377401
QDW02-6-FS	6		11377400
QDW02-8-FS	8		11377403
QDW02-12-FS	12		11377402
QDW02-18-FS	18		11377386
QDW02-24-FS	24		11377398
QDW02-36-FS	36		11377387
QDW02-4-BS	4	Blanca	11377469
QDW02-6-BS	6		11377447
QDW02-8-BS	8		11377473
QDW02-12-BS	12		11377468
QDW02-18-BS	18		11377471
QDW02-24-BS	24		11377474
QDW02-36-BS	36		11377477

Accesorios


Barras de distribución



Referencia	Modelo	Corriente máxima	Número de polos	Largo	Unidades por embalaje	Código WEG
BR1-12	Monofásico	80 A ¹⁾²⁾ (entrada por las laterales de la barra)	12	220 mm	20	11402519
BR2-6	Bifásico				10	11402518
BR3-4	Trifásico				10	11402457
BR1-54	Monofásico	80 A ¹⁾²⁾ (entrada por las laterales de la barra)	54	1.000 mm	20	11156854
BR2-27	Bifásico				10	11156855
BR3-18	Trifásico				10	11156857

Notas: 1) La barra de distribución puede soportar una corriente máxima de 100 A en caso de que sea alimentada por el centro, conforme es demostrado al lado.
2) Los barramientos de distribución BR tiene capacidad de soportar las corrientes de cortocircuito compatible con la capacidad de interrupción de los disyuntores modulares MDW y MDWH.

Las barras de distribución pueden ser cortadas. No obstante, se debe respetar las recomendaciones de seguridad abajo:
- Cortar las barras de cobre entre los pernos, dejando por lo menos 3 mm de sobra del aislante plástico en las extremidades



Aislador de barra de distribución



IPB - 1 unidad



Ejemplo de aplicación de IPB

Referencia	Material	Aplicación	Unidades por embalaje	Código WEG
IS1	Plástico	Lateral de la barra monopolar	100	11402911
IS2		Lateral de la barra bipolar		11402910
IS3		Lateral de la barra tripolar		11402909
IPB		Perno de la barra	10 ¹⁾	11863723

Nota: 1) Una unidad es referente a 5 aisladores.

Conector



Referencia	Corriente máxima	Capacidad de conexión	Torque de apriete de los terminales	Número de polos	Unidades por embalaje	Código WEG
AL-BR	70 A	6 - 25 mm ²	2,5 N.m	1	20	11156853