



Características principales

Referencia	: CWB
Código del producto	: 12542197
Corriente nominal Ie AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 9 A
Contactos principales (potencia)	: 3 NA
Contactos auxiliares	: 1 NA + 1 NC
Tensión de control	: 24V CC
Tipo de terminal	: Tornillo

Datos básicos

Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 690 V / 600 V
Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	
- IEC / UL	: 690 V / 600 V
Tensión nominal de impulso Uimp (IEC 60947-1)	: 6 kV
- Límites de frecuencia [1]	: 25 Hz ... 400 Hz
- Vida mecánica	
Bobina CA	: 10 millones
Bobina CC	: 10 millones
Vida eléctrica - Ie AC3	: 2 millones
Puntos de conexión a la bobina	
Contadores con bobina CA	: 2
- Contadores con bobina CC	: 2
Resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6)	
contactor abierto	: 4 g
contactor cerrado	: 4 g
Resistencia al choque mecánico (sinusoidal de ½ = 11ms)	
contactor abierto	: 10 g
contactor cerrado	: 15 g
Instalación	: Tornillos
Grado de protección (IEC 60529)	
Terminales principales	: IP10
Bobina y contactos auxiliares	: IP20

Circuito de comando - corriente alternada

Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	: 690 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensiones estándar en 50/60 Hz	:
Límites de operación de la bobina	
- bobina 60 Hz	- cerrando
	- apertura
- bobina 50 Hz	- cerrando
	- apertura
- Promedio de consumo de la bobina	
- operando a 60 Hz	- circuito magnético cerrado
	- factor de potencia (cos φ)
	- Potencia térmica disipada
	- cerrar el circuito magnético
- operando a 50 Hz	- circuito magnético cerrado
	- factor de potencia (cos φ)
	- Potencia térmica disipada
	- cerrar el circuito magnético
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	:
- apertura de los contactos NA	:

Circuito de comando - corriente continua

- IEC / UL	
Tensiones estándar	: 12...500 V
Límites de operación de la bobina	
- cerrando	: 0,8...1,1xUs
- apertura	: 0.1...0.6xUs
Promedio de consumo	
- circuito magnético cerrado	: 1...2 W
- cerrar el circuito magnético	: 10...12 W
Potencia térmica disipada	: 5...7 W
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	: 40...65 ms
- apertura de los contactos NA	: 35...60 ms

Contactos principales (potencia)

Corriente nominal de utilización Ie	
- AC-3 (Ue ? 440 V)	: 9 A

HOJA DE DATOS

Contadores



- AC-4 (Ue ? 440 V) : 4,4 A
- AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : 25 A
- Tensión nominal de utilización Ue : 690 V / 600 V
- IEC / UL : 3 NA
- Número de polos : 250 A
- Capacidad del establecimiento (IEC 60947) : 250 A
- Capacidad de interrupción (IEC/EN 60947) : 220 A
- Ue=400V : 150 A
- Ue=500V : 150 A
- Ue=690V : 150 A
- Corriente temporaria permisible (sin conducción de corriente anteriormente durante 15 min con $\theta \leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 210 A
- 1 seg : 105 A
- 10 seg : 105 A
- 1 min : 30 A
- 10 min : 30 A
- Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG) : 5 kA
- @600V - UL/CSA : 25 A
- coordinacion tipo 1 : No contiene
- coordinacion tipo 2 : No contiene
- Potencia disipada por polo : 1,5 W
- AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : 0,2 W
- AC-3 (Ue ? 440 V) : 0,2 W
- Categoría de utilización AC-3**
- Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 9 A
- Ue ? 440V : 9 A
- Ue ? 500V : 7 A
- Ue ? 690V : 100 %
- Porcentaje máximo (600 ops./h) : 100 %

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	2,2 kW	3 HP
380 / 400 V	4 kW	5,5 HP
415 / 440 V	4,5 kW	6 HP
500 V	5,5 kW	7,5 HP
660 / 690 V	5,5 kW	7,5 HP

Valores orientativos de potencia (UL)		
Tensión	1 Phase	3 Phase
120 V	0.75	No contiene
200 V	No aplicable	3
208 V	No contiene	No contiene
240 V	1.5	3
480 V	No contiene	5
600 V	No contiene	7,5

- Categoría de utilización AC-4**
- Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 4,4 A
- Ue ? 440V : 3,9 A
- Ue ? 500V : 2,8 A
- Ue ? 690V : 2,8 A

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	1,5 kW	2 HP
380 / 400 V	2,2 kW	2,9 HP
415 / 440 V	2,2 kW	2,9 HP
500 V	2,2 kW	2,9 HP
660 / 690 V	2,2 kW	2,9 HP

- Categoría de utilización AC-1 (3P/NA)**
- Porcentaje máximo (600 ops./h) : 1

Potencia máxima de utilización $\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$ (resistores trifásicos)	
Tensión	Potencia
220 / 240 V	9,5 kW
380 / 400 V	16,5 kW
415 / 440 V	19 kW
500 V	21,5 kW
660 / 690 V	28,5 kW

- Contactos auxiliares**
- Conformidad con estándares : IEC 600947-5-1
- Tensión de aislamiento Ui : 1000 V / 600 V
- IEC / UL : 1000 V / 600 V

HOJA DE DATOS

Contadores



Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 690 V / 690 V
Corriente térmica convencional Ith ($\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$)	: 10 A
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / AC-15	
- 220 / 240 V	: 6 A
- 380 / 440 V	: 4 A
- 500 V	: 2,5 A
- 660 / 690 V	: 1,5 A
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / DC-13	
- 24 V	: 4 A
- 48 V	: 2 A
- 110 V	: 0,7 A
- 220 V	: 0,3 A
- 440 V	: 0,15 A
Capacidad del establecimiento - (AC-15 y Ue $\leq$ 690V 50/60Hz)	: 10 x Ie
Capacidad de Interrupción - (AC-15 y Ue $\leq$ 400V 50/60Hz)	: 1 x Ie
Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG)	: 10 A
Fiabilidad del circuito de control	: 17/5 V/mA
Vida eléctrica	: 1 millon
Vida mecánica	: 10 millones
Tiempo de no solapamiento entre contactos NA y NC	: 1,5 ms
Impedancia por polo	: 2,5 mΩ

Conección

Contactos principales	
Tipo de tornillo	: M4 Plana/Phillips
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 1...6 mm ²	1 x
	2 x 1...6 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 1...6 mm ²	1 x
	2 x 1...6 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 1...6 mm ²	1 x
	2 x 1...4 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 1,7 Nm / 15 lb.in
Circuito de control	
Tipo de tornillo	: M3,5 Plana/Phillips
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...4 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...4 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...2,5 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 1 Nm / 8.8 lb.in
-------------------------	--------------------

Aplicación en corriente continua

Categoría de utilización DC-1 (L/R $\leq$ 1 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	20 A	20 A	20 A	No contiene
Ue ? 48V	20 A	20 A	20 A	No contiene
Ue ? 60V	20 A	20 A	20 A	No contiene
Ue ? 125V	4 A	20 A	20 A	No contiene
Ue ? 220V	1 A	4 A	20 A	No contiene
Ue ? 440V	0,4 A	1 A	4 A	4 A
Ue ? 600V	No contiene	0,4 A	1 A	4 A

Categoría de utilización DC-3 (L/R $\leq$ 2,5 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	18 A	18 A	18 A	No contiene
Ue ? 48V	18 A	18 A	18 A	No contiene
Ue ? 60V	18 A	18 A	18 A	No contiene
Ue ? 125V	2 A	14 A	18 A	No contiene
Ue ? 220V	0,5 A	2 A	18 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	0,3 A	1,5 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	0,5 A	No contiene

02/02/2026

Las informaciones contenidas son valores referencia. Sujetas a cambios sin previo aviso.

Pagina 3 / 4

HOJA DE DATOS

Contadores



Categoría de utilización DC-5 (L/R ≤ 15ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	18 A	18 A	18 A	No contiene
Ue ? 48V	18 A	18 A	18 A	No contiene
Ue ? 60V	18 A	18 A	18 A	No contiene
Ue ? 125V	2 A	14 A	18 A	No contiene
Ue ? 220V	No contiene	1.6 A	16 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	0.9 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

Temperatura ambiente

Operación : -25 °C ... +55 °C
Almacenado : -55 °C ... +80 °C
Altura máxima sin cambio de valores nominales [2] : 3000 m

Dimensiones

Altura : 78,4 mm
Ancho : 45 mm
Profundidad : 134.6 mm
Peso : 0,465 kg

Normas

IEC 60947-1
UL 508

Certificaciones

CE, UL, UL-NOM y EAC

Notas

- 1) Valores superiores a 60 Hz deberán tener reducción de la corriente;
2) Para altitudes 3000 a 4000 m (0,90 x 0,80 x Ie y Ui) y 4000 a 5000 m (0,80 x 0,75 x Ie y Ui).