

Características principales



Referencia	: CWM
Código del producto	: 10186007
Corriente nominal Ie AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 95 A
Contactos principales (potencia)	: 3 NA
Contactos auxiliares	: Sin contacto auxiliar
Tensión de control	: 220V 50/60Hz
Tipo de terminal	: Tornillo

Datos básicos

Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V
Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V
Tensión nominal de impulso Uimp (IEC 60947-1)	: 8 kV
- Límites de frecuencia [1]	: 25 Hz ... 400 Hz
- Vida mecánica	
Bobina CA	: 10 millones
Bobina CC	: 10 millones
Vida eléctrica - Ie AC3	: 1.1 millones
Puntos de conexión a la bobina	
Contadores con bobina CA	: 3
- Contadores con bobina CC	: 3
Resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6)	
contactor abierto	: 3 g
contactor cerrado	: 3 g
Resistencia al choque mecánico (sinusoidal de ½ = 11ms)	
contactor abierto	: 6 g
contactor cerrado	: 10 g
Instalación	: No contiene
Grado de protección (IEC 60529)	
Terminales principales	: IP10
Bobina y contactos auxiliares	: IP20

Circuito de comando - corriente alternada

Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	: 1000 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensiones estándar en 50/60 Hz	: 12...660 V
Límites de operación de la bobina	
- bobina 60 Hz	- cerrando : 0,5...0,8xUs
	- apertura : 0,25...0,6xUs
- bobina 50 Hz	- cerrando : 0,5...0,8xUs
	- apertura : 0,25...0,6xUs
- Promedio de consumo de la bobina	
- operando a 60 Hz	- circuito magnético cerrado : 13.1...19.1 VA
	- factor de potencia (cos φ) : 0.32
	- Potencia térmica disipada : 8 W
	- cerrar el circuito magnético : 255 VA
- operando a 50 Hz	- circuito magnético cerrado : 15...22 VA
	- factor de potencia (cos φ) : 0.32
	- Potencia térmica disipada : 8 W
	- cerrar el circuito magnético : 296 VA
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	: 15...30 ms
- apertura de los contactos NA	: 9...15 ms

Circuito de comando - corriente continua

- IEC / UL	
Tensiones estándar	:
Límites de operación de la bobina	
- cerrando	:
- apertura	:
Promedio de consumo	
- circuito magnético cerrado	:
- cerrar el circuito magnético	:
Potencia térmica disipada	:
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	:
- apertura de los contactos NA	:

Contactos principales (potencia)

Corriente nominal de utilización Ie	
- AC-3 (Ue ? 440 V)	: 95 A

HOJA DE DATOS

Contactores



- AC-4 (Ue ? 440 V)	: 44 A
- AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V)	: 140 A
Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V
Número de polos	: 3 NA
Capacidad del establecimiento (IEC 60947)	: 1280 A
Capacidad de interrupción (IEC/EN 60947)	
- Ue?400V	: 1050 A
- Ue=500V	: 1050 A
- Ue=690V	: 950 A
Corriente temporaria permisible (sin conducción de corriente anteriormente durante 15 min con $\theta \leq 40$ °C)	
- 1 seg	: 3300 A
- 10 seg	: 1050 A
- 10 seg	: 1050 A
- 1 min	:
- 10 min	: No contiene
Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG)	
- @600V - UL/CSA	: 10 kA
- coordinacion tipo 1	: 250 A
- coordinacion tipo 2	: 160 A
Potencia disipada por polo	
AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V)	: 14.9 W
AC-3 (Ue ? 440 V)	: 8.4 W
Categoría de utilización AC-3	
Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55$ °C)	
- Ue ? 440V	: 95 A
- Ue ? 500V	: 79 A
- Ue ? 690V	: 60 A
Porcentaje máximo (600 ops./h)	: 100 %

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV pólos - 1800rpm

Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	25 kW	34 cv
380 / 400 V	45 kW	60 cv
415 / 440 V	55 kW	75 cv
500 V	55 kW	75 cv
660 / 690 V	55 kW	75 cv

Valores orientativos de potência (UL)

Tensión	1 Phase	3 Phase
120 V	7.5	No contiene
200 V	No aplicable	25
208 V	No contiene	No contiene
240 V	15	30
480 V	No contiene	60
600 V	No contiene	75

Categoría de utilización AC-4

Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55$ °C)

- Ue ? 440V	: 44 A
- Ue ? 500V	: No contiene
- Ue ? 690V	: 44 A

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV pólos - 1800rpm

Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	11 kW	15 HP
380 / 400 V	22 kW	30 HP
415 / 440 V	22 kW	30 HP
500 V	22 kW	30 HP
660 / 690 V	30 kW	40 HP

Categoría de utilización AC-1 (3P/NA)

Porcentaje máximo (600 ops./h) : 1

Potencia máxima de utilización $\theta \leq 55$ °C (resistores trifásicos)

Tensión	Potencia
220 / 240 V	53 kW
380 / 400 V	92 kW
415 / 440 V	106,5 kW
500 V	121 kW
660 / 690 V	160 kW

Contactos auxiliares

Conformidad con estándares	: No contiene
Tensión de aislamiento Ui	
- IEC / UL	: No contiene / No contiene

HOJA DE DATOS

Contadores



Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: No contiene / No contiene
Corriente térmica convencional Ith ($\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$)	: No contiene
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / AC-15	
- 220 / 240 V	: No contiene
- 380 / 440 V	: No contiene
- 500 V	: No contiene
- 660 / 690 V	: No contiene
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / DC-13	
- 24 V	: No contiene
- 48 V	: No contiene
- 110 V	: No contiene
- 220 V	: No contiene
- 440 V	: No contiene
Capacidad del establecimiento - (AC-15 y Ue $\leq$ 690V 50/60Hz)	: No contiene
Capacidad de Interrupción - (AC-15 y Ue $\leq$ 400V 50/60Hz)	: No contiene
Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG)	: No contiene
Fiabilidad del circuito de control	: No contiene
Vida eléctrica	: No contiene
Vida mecánica	: No contiene
Tiempo de no solapamiento entre contactos NA y NC	: No contiene
Impedancia por polo	: No contiene

Conección

Contactos principales	
Tipo de tornillo	: M10 hexagonal interno
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x
Cable flexible con terminal	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 5...6,5 Nm / 60 lb.in
Circuito de control	
Tipo de tornillo	: M3,5 Plana/Phillips
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 0,5...4 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 0,5...4 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 0,8...1,1 Nm / 10 lb.in
-------------------------	---------------------------

Aplicación en corriente continua

Categoría de utilización DC-1 (L/R $\leq$ 1 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	80 A	140 A	140 A	No contiene
Ue ? 48V	70 A	140 A	140 A	No contiene
Ue ? 60V	65 A	140 A	140 A	No contiene
Ue ? 125V	16 A	110 A	140 A	No contiene
Ue ? 220V	2 A	20 A	140 A	No contiene
Ue ? 440V	0.8 A	2 A	15 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	1 A	7.5 A	No contiene

Categoría de utilización DC-3 (L/R $\leq$ 2,5 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	65 A	105 A	105 A	No contiene
Ue ? 48V	45 A	105 A	105 A	No contiene
Ue ? 60V	35 A	105 A	105 A	No contiene
Ue ? 125V	3 A	85 A	105 A	No contiene
Ue ? 220V	0.8 A	7 A	95 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	1 A	3 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	1,5 A	No contiene

11/02/2026

Las informaciones contenidas son valores referencia. Sujetas a cambios sin previo aviso.

Pagina 3 / 4

HOJA DE DATOS

Contactores



Categoría de utilización DC-5 (L/R ≤ 15ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	65 A	105 A	105 A	No contiene
Ue ? 48V	45 A	105 A	105 A	No contiene
Ue ? 60V	35 A	105 A	105 A	No contiene
Ue ? 125V	1.2 A	80 A	95 A	No contiene
Ue ? 220V	0.5 A	4 A	7 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	1 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

Temperatura ambiente

Operación : -25 °C ... +55 °C
Almacenado : -55 °C ... +80 °C
Altura máxima sin cambio de valores nominales [2] : 3000 m

Dimensiones

Altura : 117 mm
Ancho : 75 mm
Profundidad : 126 mm
Peso : 1,46 kg

Normas

IEC 60947-1
UL 508

Certificaciones

CE, UL, UL-NOM, IRAM, BUREAU VERITAS y EAC

Notas

- 1) Valores superiores a 60 Hz deberán tener reducción de la corriente;
2) Para altitudes 3000 a 4000 m (0,90 x 0,80 x Ie y Ui) y 4000 a 5000 m (0,80 x 0,75 x Ie y Ui).