

Características principales



Referencia	: CW0
Código del producto	: 12896382
Corriente nominal Ie AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 7 A
Contactos principales (potencia)	: 3 NA
Contactos auxiliares	: 1 NA
Tensión de control	: 220V 50/60Hz
Tipo de terminal	: Tornillo

Datos básicos

Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 400 V / 600 V
Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	
- IEC / UL	: 400 V / 600 V
Tensión nominal de impulso Uimp (IEC 60947-1)	: 4 kV
- Límites de frecuencia [1]	: 25 Hz ... 400 Hz
- Vida mecánica	
Bobina CA	: 4 millones
Bobina CC	: No contiene
Vida eléctrica - Ie AC3	: 0,7 millones
Puntos de conexión a la bobina	
Contadores con bobina CA	: 2
- Contadores con bobina CC	: No contiene
Resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6)	
contactor abierto	: 2 g
contactor cerrado	: 3 g
Resistencia al choque mecánico (sinusoidal de ½ = 11ms)	
contactor abierto	: 4 g
contactor cerrado	: 6 g
Instalación	: Tornillos
Grado de protección (IEC 60529)	
Terminales principales	: IP20
Bobina y contactos auxiliares	: IP20

Circuito de comando - corriente alternada

Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	: 400 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensiones estándar en 50/60 Hz	: No contiene
Límites de operación de la bobina	
- bobina 60 Hz	- cerrando : 0,5...0,8xUs
	- apertura : 0,2...0,6xUs
- bobina 50 Hz	- cerrando : 0,5...0,8xUs
	- apertura : 0,2...0,6xUs
- Promedio de consumo de la bobina	
- operando a 60 Hz	- circuito magnético cerrado : No contiene
	- factor de potencia (cos φ) : 0.42
	- Potencia térmica disipada : 2,3 W
	- cerrar el circuito magnético : No contiene
- operando a 50 Hz	- circuito magnético cerrado : No contiene
	- factor de potencia (cos φ) : 0.15
	- Potencia térmica disipada : 2.3 W
	- cerrar el circuito magnético : No contiene
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	: 9...30 ms
- apertura de los contactos NA	: 5...25 ms

Circuito de comando - corriente continua

- IEC / UL	
Tensiones estándar	:
Límites de operación de la bobina	
- cerrando	:
- apertura	:
Promedio de consumo	
- circuito magnético cerrado	:
- cerrar el circuito magnético	:
Potencia térmica disipada	:
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	:
- apertura de los contactos NA	:

Contactos principales (potencia)

Corriente nominal de utilización Ie	
- AC-3 (Ue ? 440 V)	: 7 A

HOJA DE DATOS

Contadores



- AC-4 (Ue ? 440 V) : No contiene
 - AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : 16 A
 - Tensión nominal de utilización Ue : 400 V / 600 V
 - IEC / UL : 3 NA
 - Número de polos : No contiene
 - Capacidad del establecimiento (IEC 60947) : No contiene
 - Capacidad de interrupción (IEC/EN 60947) : No contiene
 - Ue=400V : No contiene
 - Ue=500V : No contiene
 - Ue=690V : No contiene
 - Corriente temporaria permisible (sin conducción de corriente anteriormente durante 15 min con $\theta \leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) : No contiene
 - 1 seg : No contiene
 - 10 seg : No contiene
 - 10 seg : No contiene
 - 1 min : No contiene
 - 10 min : No contiene
 - Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG) : 5 kA
 - @600V - UL/CSA : 20 A
 - coordinacion tipo 1 : 16 A
 - coordinacion tipo 2 : 16 A
 - Potencia disipada por polo : No contiene
 - AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : No contiene
 - AC-3 (Ue ? 440 V) : 0,3 W
- Categoría de utilización AC-3**
- Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Ue ? 440V : 7 A
 - Ue ? 500V : No contiene
 - Ue ? 690V : No contiene
- Porcentaje máximo (600 ops./h) : No contiene

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	1,5 kW	2 HP
380 / 400 V	3 kW	4 HP
415 / 440 V	No contiene	No contiene
500 V	No contiene	No contiene
660 / 690 V	No contiene	No contiene

Valores orientativos de potencia (UL)		
Tensión	1 Phase	3 Phase
120 V	No contiene	No contiene
200 V	No aplicable	No contiene
208 V	No contiene	No contiene
240 V	No contiene	No contiene
480 V	No contiene	No contiene
600 V	No contiene	No contiene

- Categoría de utilización AC-4**
- Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Ue ? 440V : No contiene
 - Ue ? 500V : No contiene
 - Ue ? 690V : No contiene

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	No contiene	No contiene
380 / 400 V	No contiene	No contiene
415 / 440 V	Não contém	No contiene
500 V	No contiene	No contiene
660 / 690 V	No contiene	No contiene

- Categoría de utilización AC-1 (3P/NA)**
- Porcentaje máximo (600 ops./h) : 1

Potencia máxima de utilización $\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$ (resistores trifásicos)	
Tensión	Potencia
220 / 240 V	6 kW
380 / 400 V	10 kW
415 / 440 V	No contiene
500 V	No contiene
660 / 690 V	No contiene

- Contactos auxiliares**
- Conformidad con estándares : IEC 600947-5-1
- Tensión de aislamiento Ui : 400 V / 400 V
- IEC / UL

HOJA DE DATOS

Contadores



Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 400 V / 400 V
Corriente térmica convencional Ith ($\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$)	: 16 A
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / AC-15	
- 220 / 240 V	: 6 A
- 380 / 440 V	: No contiene
- 500 V	: No contiene
- 660 / 690 V	: No contiene
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / DC-13	
- 24 V	: 2,5 A
- 48 V	: 1,5 A
- 110 V	: No contiene
- 220 V	: 0,36 A
- 440 V	: No contiene
Capacidad del establecimiento - (AC-15 y Ue $\leq$ 690V 50/60Hz)	: 10 x Ie
Capacidad de Interrupción - (AC-15 y Ue $\leq$ 400V 50/60Hz)	: 10 x Ie
Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG)	: 6 A
Fiabilidad del circuito de control	: 17/5 V/mA
Vida eléctrica	: 1 millon
Vida mecánica	: 10 millones
Tiempo de no solapamiento entre contactos NA y NC	: 6 ms
Impedancia por polo	: 5 m Ω

Conección

Contactos principales	
Tipo de tornillo	: M3,5 Plana/Phillips
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 0,75...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,75...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...1 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 0,8 Nm / 11 lb.in
Circuito de control	
Tipo de tornillo	: M3,5 Plana/Phillips
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 0,75...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,75...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...1 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 0,8 Nm / No contiene
-------------------------	------------------------

Aplicación en corriente continua

Categoría de utilización DC-1 (L/R $\leq$ 1 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	4 A	8 A	10 A	No contiene
Ue ? 48V	4 A	8 A	10 A	No contiene
Ue ? 60V	3,5 A	8 A	9 A	No contiene
Ue ? 125V	2 A	5,5 A	7,5 A	No contiene
Ue ? 220V	0,4 A	2,5 A	5,5 A	No contiene
Ue ? 440V	0,2 A	0,5 A	1,5 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

Categoría de utilización DC-3 (L/R $\leq$ 2,5 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	3 A	5 A	6,5 A	No contiene
Ue ? 48V	3 A	5 A	6,5 A	No contiene
Ue ? 60V	2,5 A	5 A	6 A	No contiene
Ue ? 125V	1,2 A	3 A	5 A	No contiene
Ue ? 220V	0,2 A	1 A	3,2 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	0,1 A	0,5 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

03/02/2026

Las informaciones contenidas son valores referencia. Sujetas a cambios sin previo aviso.

Pagina 3 / 4

HOJA DE DATOS

Contadores



Categoría de utilización DC-5 (L/R ≤ 15ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	1,5 A	2,5 A	3 A	No contiene
Ue ? 48V	1,5 A	2,5 A	3 A	No contiene
Ue ? 60V	1,2 A	2,5 A	3 A	No contiene
Ue ? 125V	0,7 A	1,5 A	2,5 A	No contiene
Ue ? 220V	0,1 A	0,5 A	1,5 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	0,1 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

Temperatura ambiente

Operación : -25 °C ... +55 °C
Almacenado : -55 °C ... +80 °C
Altura máxima sin cambio de valores nominales [2] : 3000 m

Dimensiones

Altura : 42 mm
Ancho : 45 mm
Profundidad : 44 mm
Peso : 130 g

Normas

IEC 60947-1
UL 508

Certificaciones

CE y EAC

Notas

- 1) Valores superiores a 60 Hz deberán tener reducción de la corriente;
2) Para altitudes 3000 a 4000 m (0,90 x 0,80 x Ie y Ui) y 4000 a 5000 m (0,80 x 0,75 x Ie y Ui).