

HOJA DE DATOS

Condensadores para la Corrección del Factor de Potencia



Características principales



Referencia	: UCW
Código del producto	: 10046048
Tensión nominal Ue	: 400V c.a.50Hz
Serie	: B
Potencia reactiva	: 3.33 kVAr
Frecuencia	: 50 Hz

Datos básicos

Numero de fases	: Monofasica
Serie	: B
Potencia reactiva	: 3.33 kVAr
Frecuencia	: 50 Hz
Tensión nominal Ue	: 400V c.a.50Hz

Tensión de operación	Potencias Reactivas	
	60 Hz	50 Hz
400	-	3,33
380	-	3,0
265	1,8	1,5

Capacitancia	: 66.2
Tolerancia de la capacitancia	: $\pm 5\%$
Corriente nominal	: 8.30A
Expectativa de vida	: 100.000 h
Clase de temperatura	: -25/D
Sistema de seguridad	: Film autorregenerativo / Desconexión por sobrepresión
Capacidad de cortocircuito	: 10 kA
Conexión de la resistencia de descarga	: No aplicable
Resistor de descarga	: No aplicable
Impregnación	: Resina de poliuretano
Máximo dv/dt	: <30 V/ μ s
Máx. corriente (cortos periodos de tiempo)	: 1,3 x In
Máxima corriente de inrush	: <100 x In
Tipo de tapa	: Plástico
Grado de protección	: IP00
Posición de montaje	: Vertical/horizontal
Distancia superior mínima	: 20 mm
Distancia lateral mínima	: 20 mm

Conexión

Tipo del terminal	: Tornillo
Tipo del tornillo	: M3x2,5 Fresada/Phillips
Calibre de los cables de alimentación	
- IEC Estándar	: 0,5 mm ² ... 6 mm ²
- UL Estándar	: No disponible
Par de apriete (terminales)	
- IEC Estándar	: 0,8 N.m ... 1,5 N.m
- UL Estándar	: No disponible
Par de apriete para conexión del capacitor	
- IEC Estándar	: 14 N.m
- UL Estándar	: No disponible

Condiciones ambientales

Temperatura	
- Operación	: -25°C ... 55°C
- Almacenaje	: No disponible
Maxima temperatura mediana en 24 h	: 45°C
Maxima temperatura mediana en 1 año	: 35°C
Altitud máxima	: 2.000 m

Dimensiones

Diámetro	: 60mm
Altura	: 141mm
Peso bruto	: 0,518 kg

Normas

- IEC 60831-1-2
- UL 810

Certificaciones

- UL/IRAM/S/CE



Notas

1) Image meramente ilustrativa;