


# FICHA PRODUCTO



## REDUCTOR DE TORNILLO SIN FÍN

**FECHA** 09.12.2024


**CLIENTE** Record Electric SAECA


CONFIGURACIÓN

FICHA PRODUCTO


| CARACTERÍSTICA         | VALOR                 |
|------------------------|-----------------------|
| Normas                 | No                    |
| Logo                   | Motovario             |
| Tornillo Sinfín        | NMRV Power            |
| Tamaño                 | 075                   |
| Relación (i)           | 60,0                  |
| Dim. Entrada           | Ø200x24 (IEC90 B5)    |
| Dim. Brida PAM         | 200                   |
| Diám. Tornillo PAM     | 24                    |
| Dim. Eje Hueco Salida  | Ø28                   |
| Tornillo Prolongado    | No                    |
| VI-Tapones Lubricante  | Sin Tapones(Estándar) |
| Montaje                | U                     |
| VI-Retén Salida        | NBR-Nitrilo           |
| VI-Retén Entrada       | ACM-Poliacrilato      |
| VI-Rodamientos Salida  | Bolas                 |
| VI-Rodamientos Entrada | Bolas                 |
| VI-Lubricación         | Sintetico ISO VG320   |
| VI-Notas               | No                    |
| Pintura                | Ral 5010 Azul         |

Valores expresados en [mm]





Si no se especifica lo contrario el reductor se entrega con brida en pos. J, referida a la posición de montaje B3.



|    | NMRV - SW | NMRV - SW | NMRV - SW | NMRV-P - SW | NMRV-P - SW | NMRV-P - SW | SW  | NMRV-P | NMRV | NMRV |
|----|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|--------|------|------|
|    | 030       | 040       | 050       | 063         | 075         | 090         | 105 | 110    | 130  | 150  |
| FA | 1         | 1         | 1         | 1           | 1           | 1           | 1   | 1      | 1    | 1    |
| FB | -         | 1         | 1         | 1           | 3           | 2           | 1   | 1      | -    | -    |
| FC | -         | 2         | 2         | 2           | -           | 3           | -   | -      | -    | -    |
| FD | -         | 2         | 2         | 2           | -           | 1           | -   | -      | -    | -    |
| FE | -         | -         | -         | 3           | -           | -           | -   | -      | -    | -    |

DIMENSIONES

En las tablas se ilustran los pesos aproximados de los reductores con el lubricante incluido.  
Peso sin motor.

| NMRV - NMRV-P (- kg)      |     |     |     |     |                           |     |     |      |     | NRV - NRV-P (- kg)        |     |     |     |     |                           |     |      |     |     | HA31+NMRV040<br>(- kg)         |     | HA31+NMRV050<br>(- kg)         |  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|------|-----|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| 025                       | 030 | 040 | 050 | 063 | 075                       | 090 | 110 | 130  | 150 | 030                       | 040 | 050 | 063 | 075 | 090                       | 110 | 130  | 150 | 063 | 071                            | 080 |                                |  |
| 0,7                       | 1,2 | 2,3 | 3,5 | 6,2 | 9                         | 13  | 21  | 43,5 | 84  | 1                         | 2   | 3,3 | 5,8 | 8,8 | 13                        | 21  | 43,5 | 77  | 4,2 | 4,3                            | 4,5 |                                |  |
| 056/063/071/080           |     |     |     |     |                           |     |     |      |     | 063/071/080/090           |     |     |     |     |                           |     |      |     |     | NMRV-<br>P090/IHW040<br>(- kg) |     | NMRV-<br>P110/IHW040<br>(- kg) |  |
| NMRV-P063/HW030<br>(- kg) |     |     |     |     | NMRV-P075/HW030<br>(- kg) |     |     |      |     | NMRV-P090/HW040<br>(- kg) |     |     |     |     | NMRV-P110/HW040<br>(- kg) |     |      |     |     | 14,6                           |     | 38,4                           |  |
| 7,1                       |     |     |     |     | 10                        |     |     |      |     | 14,6                      |     |     |     |     | 24,4                      |     |      |     |     |                                |     |                                |  |

| NMRV+NMRV - NMRV+NMRV-P - NMRV-P+NMRV - NMRV-P+NMRV-P (- kg) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 025-030                                                      | 025-040 | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-050 | 040-063 | 040-075 | 040-090 | 050-090 | 050-110 | 063-110 | 063-130 | 063-150 |
| 1,9                                                          | 3       | 3,5     | 4,7     | 7,4     | 5,8     | 8,5     | 11,3    | 15,3    | 16,5    | 38,5    | 41,2    | 54,2    | 90,2    |

| NRV+NMRV - NRV+NMRV-P - NRV-P+NMRV - NRV-P+NMRV-P (- kg) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 030-040                                                  | 030-050 | 030-063 | 040-050 | 040-063 | 040-075 | 040-090 | 050-090 | 050-110 | 063-110 | 063-130 | 063-150 |
| 3,5                                                      | 4,7     | 7,4     | 5,8     | 8,5     | 11,3    | 15,3    | 16,5    | 38,5    | 41,2    | 54,2    | 90,2    |

En las tablas ilustran las cantidades de lubricante de los reductores.  
Peso sin motor.

| SW (- kg) |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 030       | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 105 |
| 1,2       | 2,3 | 3,5 | 6,2 | 9   | 13  | 21  |

| ISW (- kg) |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 030        | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 105 |
| 1          | 2   | 3,3 | 5,8 | 8,8 | 13  | 21  |

|     | HA31+SW040<br>(- kg) | HA31+SW050<br>(- kg) | HA31+SW063<br>(- kg) | HA31+SW075<br>(- kg) | HA31+SW090<br>(- kg) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 063 | 4,2                  | 5,4                  | 8,1                  | 10,9                 | 14,9                 |
| 071 | 4,3                  | 5,5                  | 8,2                  | 11,0                 | 15,0                 |
| 080 | 4,5                  | 5,7                  | 8,4                  | 11,2                 | 15,2                 |

| SW+SW (- kg) |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 030-040      | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-105 |
| 3,5          | 4,7     | 7,4     | 11,3    | 15,3    | 38,5    |

| ISW+SW (- kg) |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 030-040       | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-105 |
| 3,5           | 4,7     | 7,4     | 11,3    | 15,3    | 38,5    |

PRESTACIONES


FICHA PRODUCTO

NRV-P075

| n1<br>[rpm] | Mn <sub>2</sub><br>[Nm] | i     | Pn <sub>1</sub><br>[kW] | n2<br>[rpm] | Fr1<br>[N] | Fr2<br>[N] |
|-------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| 500         | 301                     | 60,00 | 0,46                    | 8,0         | 980        | 7380       |
| 900         | 247                     | 60,00 | 0,63                    | 15,0        | 980        | 6453       |
| 1140        | 231                     | 60,00 | 0,73                    | 19,0        | 980        | 5964       |
| 1400        | 214                     | 60,00 | 0,79                    | 23,0        | 980        | 5569       |
| 1750        | 201                     | 60,00 | 0,91                    | 29,0        | 980        | 5170       |
| 2800        | 159                     | 60,00 | 1,08                    | 47,0        | 980        | 4421       |


# POSICIONES DE MONTAJE

Siempre que sea posible utilizar la posición de montaje B3, que desde el punto de vista técnico garantiza mejor batida del aceite, mejor lubricación y menor calentamiento.



## Ejecución

### NMRV/NMRV-P+NMRV/NMRV-P - NRV/NRV-P+NMRV/NMRV-P



## LUBRICANTE

## FICHA PRODUCTO

- Los reductores de los tamaños 025 - 030 - 040 - 050 - 063 - 075 - 090 - 105 - 110 - 130 - 150 son entregados con lubricante a vida, es decir aceite sintético ENI TELIUM VSF. Pueden ser montados en todas las posiciones de montaje previstas en el catálogo, a l'excepción de los tamaños NMRV-P/SW 090 - 110 y NRV-P/ISW 075 - 090 - 110 para los cuales es necesario especificar siempre la posición de montaje.
- Para los tamaños 130 y 150 siempre es necesario detallar la posición de montaje; en caso contrario, los reductores serán entregados con las cantidades de aceite previstas para la pos. B3.
- Solo los reductores de tamaño 130 y 150 están equipados de tapones de carga/respiradero, de nivel y descarga aceite.
- Los pre-reductores son entregados con lubricante a vida, es decir aceite sintético ENI TELIUM VSF. La lubricación del pre-reductor es separada de la del reductor de tornillo sinfin.

Es necesario, una vez instalado el reductor en la máquina, sustituir el tapón cerrado, utilizado durante el transporte, por el tapón respiradero que se adjunta.

| NMRV  | 025  | 030  | 040  | 050  | 130 | 150 |
|-------|------|------|------|------|-----|-----|
| B3    | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 4,5 | 7   |
| B8    |      |      |      |      | 3,3 | 5,1 |
| B6-B7 |      |      |      |      | 3,5 | 5,4 |
| V5    |      |      |      |      | 4,5 | 7   |
| V6    |      |      |      |      | 3,3 | 5,1 |

| NMRV-P | 063  | 075  | 090  | 110 |
|--------|------|------|------|-----|
| B3     | 0,33 | 0,55 | 1,15 | 1,6 |
| B8     |      |      |      |     |
| B6-B7  |      |      |      |     |
| V5     |      |      |      |     |
| V6     |      |      |      |     |

| SW    | 030  | 040  | 050  | 063 | 075  | 090 | 105 |
|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|
| B3    | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,3 | 0,55 | 1   | 1,6 |
| B8    |      |      |      |     |      |     |     |
| B6-B7 |      |      |      |     |      |     |     |
| V5    |      |      |      |     |      |     |     |
| V6    |      |      |      |     |      |     |     |

| HW                | HW030     |           | HW040     |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | NMRV-P063 | NMRV-P075 | NMRV-P090 | NMRV-P110 |
| B3-B6-B7-B8-V5-V6 | 0,06      | 0,09      | 0,11      | 0,12      |

| H     | A31  |
|-------|------|
| B3-B5 | 0,07 |

| NMRV  | 063 | 075  | 090 | 105 | 110 |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| B3    | 0,3 | 0,55 | 1   | 1,6 | 3   |
| B8    |     |      |     |     | 2,2 |
| B6-B7 |     |      |     |     | 2,5 |
| V5    |     |      |     |     | 3   |
| V6    |     |      |     |     | 2,2 |



# SENTIDO DE ROTACIÓN


El sentido de la hélice es hacia la derecha

## SENTIDO DE ROTACIÓN - EJE VELOZ

### NMRV - NRV - SW - ISW




POSICIÓN DE MONTAJE **B3**




POSICIÓN DE MONTAJE **B8**

### NMRV + NMRV - SW + SW - NRV + NMRV - ISW + SW



POSICIÓN DE MONTAJE **BS1**



POSICIÓN DE MONTAJE **AS1**