

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : ENGRANAJES HELICOIDALES

Modelo de reductor	: VERTIMAX WCG20	Tipo de entrada	: Adaptador IEC
Disposición de ejes	: Paralelo	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 05	Diámetro del eje de salida	: 40.0
Torque nominal [Nm]	: 600.00	[mm]	
Torque de salida [Nm]	: 600.00	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Potencia máxima del reductor	: 6.80	Material da carcasa	: Aluminio
[kW]		Masa [kg]	: 14.1
Rotación de entrada [RPM]	: 1450.0	Sellos	: Retentor
Relación de transmisión	: 13.82	Material de reten	: Nitrilo
Rotación de salida [RPM]	: 104.92	Plan de pintura	: 207A
Factor de servicio mecanico	: 1.00	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Cantidad de etapas	: 2	Carcasa	: 132M
Eficiencia [%]	: 97.0	Forma constructiva del motor	: B5R(E)
Suministrado con aceite	: Sí		
Tipo de aceite lubricante	: Mineral		
Lubricante recomendado	: ISO VG 220		
Fijación del reductor	: Brazo giro		
Posición de trabajo	: P3		
Suministrado con motor	: No		

Notas

Rev.	Resumen de los cambios	Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	especialista.reductores		1233165339	
Verificador			Pagina	Rev.
Fecha	12/11/2024		1 / 1	0