

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : ENGRANAJES HELICOIDALES

Modelo de reductor	: VERTIMAX WCG20	Tipo de entrada	: Adaptador IEC
Disposición de ejes	: Paralelo	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 08	Diámetro del eje de salida	: 60.0
Torque nominal [Nm]	: 3000.00	[mm]	
Torque de salida [Nm]	: 2053.93	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Potencia máxima del reductor	: 16.07	Material da carcasa	: Ferro fundido cinzento
[kW]		Masa [kg]	: 100.0
Rotación de entrada [RPM]	: 1450.0	Sellos	: Retentor
Relación de transmisión	: 29.53	Material de reten	: Nitrilo
Rotación de salida [RPM]	: 49.10	Plan de pintura	: 207A
Factor de servicio mecanico	: 1.46	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Cantidad de etapas	: 3	Carcasa	: 160M
Eficiencia [%]	: 96.0		
Suministrado con aceite	: Sí		
Tipo de aceite lubricante	: Mineral		
Lubricante recomendado	: ISO VG 220		
Fijación del reductor	: Brazo giro		
Posición de trabajo	: P1		
Suministrado con motor	: No		

Notas

Rev.	Resumen de los cambios	Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	especialista.reductores		1442084351	
Verificador			Pagina	Rev.
Fecha	12/11/2024		1 / 1	0