

# HOJA DE DATOS

## Reductores de velocidad



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : ENGRANAJES CONICAS HELICOIDAL

Modelo de reductor	: CONIMAX WCG20	Tipo de entrada	: Adaptador IEC
Disposición de ejes	: Ortogonal	Tipo de eje de salida	: Solido
Tamaño	: 08	Diámetro del eje de salida [mm]	: 60.0
Torque nominal [Nm]	: 1936.70	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Torque de salida [Nm]	: 1936.70	Material da carcasa	: Ferro fundido cinzento
Potencia máxima del reductor [kW]	: 23.84	Sellos	: Retentor
Rotación de entrada [RPM]	: 1450.0	Material de reten	: Nitrilo
Relación de transmisión	: 12.85	Plan de pintura	: 207A
Rotación de salida [RPM]	: 112.84	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Factor de servicio mecanico	: 1.00	Carcasa	: 160L
Cantidad de etapas	: 3		
Eficiencia [%]	: 96.0		
Suministrado con aceite	: Sí		
Tipo de aceite lubricante	: Mineral		
Lubricante recomendado	: ISO VG 220		
Fijación del reductor	: Carcasa		
Posición de trabajo	: P1		
Suministrado con motor	: No		

Notas

Rev.	Resumen de los cambios	Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	especialista.reductores			
Verificador			Pagina	Rev.
Fecha	18/11/2024		1 / 1	0