

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : ENGRANAJES CONICAS HELICOIDAL Código del producto : 16566535

Modelo de reductor	: CONIMAX WCG20	Tipo de entrada	: Motor directo
Disposición de ejes	: Ortogonal	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 05	Diámetro del eje de salida [mm]	: 40.0
Rotación de entrada [RPM]	: 1450.0	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Relación de transmisión	: 11.31	Material da carcasa	: Aluminio
Rotación de salida [RPM]	: 128.21	Sellos	: Retentor
Cantidad de etapas	: 3	Material de reten	: Nitrilo
Suministrado con aceite	: Sí	Plan de pintura	: 207A
Tipo de aceite lubricante	: Mineral	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Lubricante recomendado	: ISO VG 220	Alimentación	: Trifasico
Fijación del reductor	: Carcasa	Frecuencia	: 50 Hz
Posición de trabajo	: P1	Nivel de eficiencia del motor	: A.R.PLUS/HIGH EFFICIENCY
Suministrado con motor	: Si	Potencia del motor	: 5.5 HP
Línea del motor	: Multimontaje	Número de polos	: 04
Norma	: IEC	Carcasa	: 112M
		Tensión del motor [V]	: 220/380/440 C/ 12 term
		Grado proteccion	: IPW55
		Forma constructiva del motor	: B14R(E)
		Masa del motor [kg]	: 42.7

Notas

Rev.	Resumen de los cambios	Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	especialista.reductores		Pagina	Rev.
Verificador			1 / 1	0
Fecha	09/12/2024			