

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : ENGRANAJES HELICOIDALES

Modelo de reductor	: GD	Tipo de entrada	: Adaptador IEC
Disposición de ejes	: Paralelo	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 50	Diámetro del eje de salida	: 50.0
Torque nominal [Nm]	: 1275.00	[mm]	
Torque de salida [Nm]	: 1275.00	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Potencia máxima del reductor	: 15.04	Material da carcasa	: Ferro fundido cinzento
[kW]		Sellos	: Wcg2seal
Rotación de entrada [RPM]	: 1750.0	Material de reten	: Nitrilo
Relación de transmisión	: 16.18	Plan de pintura	: 207A
Rotación de salida [RPM]	: 108.16	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Factor de servicio mecanico	: 1.00	Carcasa	: 132M
Cantidad de etapas	: 2		
Eficiencia [%]	: 96.0		
Suministrado con aceite	: Sí		
Tipo de aceite lubricante	: Mineral		
Lubricante recomendado	: ISO VG 220		
Fijación del reductor	: Brazo giro		
Posición de trabajo	: P1		
Suministrado con motor	: No		

Notas

Rev.	Resumen de los cambios		Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	asistente.ventas1			Pagina	Rev.
Verificador				1 / 1	0
Fecha	03/12/2024				