

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Línea del producto : SIN FIN CORONA

Modelo de reductor	: MAGMA-SERIE M	Tipo de entrada	: Brida FF
Disposición de ejes	: Ortogonal	Tipo de eje de salida	: Solido
Tamaño	: 10	Diámetro del eje de salida	: 50.0
Torque nominal [Nm]	: 527.00	[mm]	
Torque de salida [Nm]	: 527.00	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Potencia máxima del reductor	: 6.54	Material da carcasa	: Ferro fundido cinzento
[kW]		Masa [kg]	: 52.0
Rotación de entrada [RPM]	: 1450.0	Sellos	: Retentor
Relación de transmisión	: 15.00	Material de reten	: Nitrilo
Rotación de salida [RPM]	: 96.67	Plan de pintura	: 207A
Factor de servicio mecanico	: 1.00	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Cantidad de etapas	: 1	Carcasa	: 132M
Eficiencia [%]	: 81.6		
Suministrado con aceite	: Sí		
Tipo de aceite lubricante	: Sintetico		
Lubricante recomendado	: ISO VG 460		
Fijación del reductor	: Carcasa		
Posición de trabajo	: P4		
Suministrado con motor	: No		

Notas

Rev.	Resumen de los cambios	Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	especialista.reductores		1386096782	
Verificador			Pagina	Rev.
Fecha	18/11/2024		1 / 1	0