

Tipo de reductor: Reductor de vis-sin-fín
tipo: WCG01 V50 1 HS C 71 20.00

Notas -
ID del cliente: -

Datos operación

Temperatura ambiente +40 °C
 Régimen de servicio S1

Datos de accionamiento

Rotación de accionamiento 1440 1/min

Características reductor

Capacidad térmica máxima a +40 °C 0.6 kW
 Velocidad de salida 72 1/min
 Par nominal 72 Nm
 Numero de etapas 1
 Relación de reducción 20.00
 Eficiencia 80%
 Forma montaje M1
 Forma constructiva del reductor Carcasa y eje de salida macizo
 Eje de salida sólido Ø 25 h6 x 50 mm
 Chavetero DIN6885.1
 Válvula de alivio de presión No
 Tapón mirilla de aceite no
 Clase de corrosividad del ambiente (ISO 12944) C3 - Instalación exterior, atmósfera industrial NDFT 160 µm (C3 - DIN EN ISO 12944-5)
 Color RAL 5009 (azul)
 Masa 3.5 kg

Lado entrada

tipo Adaptador de motor IEC - C-DIN
 Eje entrada Ø 14 j6 x 30 mm
 Chavetero DIN6885.1
 Brida entrada Ø 105 mm

Otras ejecuciones del reductor

Lado del eje de salida Lado B
 Tapa de protección para el eje de salida Sí
 Posición de la tapa de protección del eje hueco Lado A
 Lubricante Aceite sintético - CLP PG ISO VG 320
 Material de la placa de identificación Etiqueta adhesiva
 Material del retén Caucho nitrilo (NBR)
 Nivel de sellado Sellado estándar (retén)