

GRSDAI 1100/1000KVA CA **GENPOWER** **DIESEL**

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO GENERADOR



Modelo :	GRSDAI 1100/1000KVA CA SC1100E5
Rotación :	1500 RPM
Frecuencia :	50Hz.
Potencia Prime :	1000 KVA.
Potencia Stand - by :	1100 KVA.
Voltaje :	380/220 V.
Fase y cable :	3 Fases, 1 Neutro - 4 cables.
Factor de potencia :	0.8
Tipo de Grupo Generador :	Cabinado
Dimensiones (L x a x h) mm :	5.812x2.087x2.510
Capacidad tanque de combustible:	1.550 Litros
Peso seco aprox. :	9.180 Kg.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR



Marca :	SDEC
Modelo del Motor :	6KTAA25-G321 Diésel.
Tipo de motor :	Refrigerado por agua, 6 cilindros en línea, 4 ciclos
Aspiración :	Turbo charged, air-to-air Intercooled
Diámetro por Carrera de pistón :	170x 185 mm
Desplazamiento :	25,2 Litros
Relacion de compresion :	14,5:1
Voltaje en el arranque :	24 Volt
Baterías para arranque:	2x120Ah
Combustible recomendado:	Diésel con contenido de azufre menor a 10ppm
Consumo de combustible :	100% stand by: 237,0 L/h 100% prime: 212,8 L/h 75% prime: 158,8 L/h 50% prime: 109,4 L/h
Capacidad de Aceite del Cáster :	100 Litros
Capacidad líquido refrigerante :	220 Litros
Ajuste de velocidad :	Electrónico

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR



Marca :	LEROY SOMER
Modelo :	TAL-A49-E
Excitación :	Autoexcitada
Tipo :	Brushless
Clase de Aislamiento :	H/H
Protección :	IP23
Sobrevelocidad maxima :	2250RPM

GRSDAI 1100/1000KVA CA **GENPOWER** **DIESEL**

CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO DE CONTROL



- Disyuntor termo magnético para Grupo Generador
- Global de cables, terminales y otros materiales menores

El panel de control AC/DC consiste en lo siguiente:

- Botón de Parada de emergencia

Cerebro Controlador ComAp AMF8 con selección para el inicio automático con las siguientes Características:

- Botón de Arranque / parada.
- Contador horario.
- Monitoreo de temperatura del motor y protección por sobrettemperatura.
- Monitoreo de velocidad del motor y protección por sobre velocidad.
- Monitoreo de presión de aceite y protección por baja presión
- Salida de alarma por operación anormal

NORMAS



Los grupos electrógenos AGG Power cumplen con las normas ISO 9001 y CE, que incluyen las directivas siguientes:

- 2006/42 / CE Seguridad de maquinaria.
- 2006/95 / EC Baja tensión
- EN 60204-1: 2006 + A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601: 2010

CONDICIONES DE OPERACION



- **POTENCIA PRIME**

La potencia Prime es aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable, de acuerdo con la ISO 8528-1. La potencia de salida media permitida durante 24 horas no excederá el 80% de la potencia prime.

Una sobrecarga del 10% es aplicable para un periodo de 1 hora cada 12 horas de operación, de acuerdo con la ISO 3046-1.

- **POTENCIA STANDBY**

La potencia Standby es aplicable para proveer energía durante una interrupción del suministro eléctrico. Esta potencia no es aplicable con sobrecargas y usos en paralelo

La potencia Standby es solo aplicable en casos de emergencia donde el grupo electrógeno presta servicios como unidad auxiliar, hasta 500 horas al año (de las cuales no más de 300 horas al año para uso continuo)

Las condiciones de operación de los grupos generadores están sujetas al mantenimiento descrito por el fabricante.