

Línea **RM** con inyector interno

- Bomba Centrífuga en hierro fundido.
- Impulsor en latón, tipo cerrado o resina termoplástica.
- Sello mecánico.
- Dimensiones y rendimientos según norma EN 733.
- Temperatura del líquido a bombear: 50°C.



Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	Succión Máx.	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Entrada	Salida
55070010001	MOTOBOMBA.RM 80. JET 100	1HP	220	9 mts	0,8/42	1,2/35	2/30	2,5/20	3,5/10	1"	1"

Línea **RM** con inyector externo

- Bomba Centrífuga en hierro fundido.
- Impulsor en latón, tipo cerrado o resina termoplástica.
- Sello mecánico.
- Dimensiones y rendimientos según norma EN 733.
- Temperatura del líquido a bombear: 50°C.



RM 100

Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	Succión Máx.	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Entrada	Salida
55063050102	MOTOBOMBA.RM 100/JDW1A C/INY. RM100	1HP	220	18 mts	0,8/40	2/35	3/28	4/20	5/18	1 1/4" - 1"	1"
55013201503	MOTOBOMBA.RM 200+ACC TDP505A	1,5HP	220	25 mts	0,8/40	2/35	3/28	4/20	5/18	1 1/4" - 1"	1"

Bomba **Recirculadora**

- Bomba de recirculación en línea.
- De una sola velocidad, para recirculación de aguas residenciales.
- Aplicación; entrada de termocalefones y duchas eléctricas para una presión constante.
- Operación silenciosa y eficiente.
- Temperatura del líquido a bombear: 110°C.



Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	Caudal Máximo	Presión Máxima	Entrada	Salida
55060600129	BOMBA CIRCULADORA GRS 12/9	120 W	220	33 litros / min	9 mts	3/4"	3/4"
55060601511	BOMBA CIRCULADORA GRS 15/11	200 W	220	50 litros / min	11 mts	1"	1"