



DRENAJE

Bomba en cuerpo en polipropileno reforzado.
Impulsor del tipo cerrado.
Temperatura del líquido a bombear: 40 °C.
Pasaje de sólidos 8 mm.
Incluye boya de corte.

Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	I Nominal (A)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Impulsor	Salida
55078250003	MOTOBOMBA.DESAGOTE. SPP250F 220V MONOFAS. RESA	0,3HP	220V	3A	1/6	2,5/4	3,9/2	Plástico - Cerrado	1"
55078370005	MOTOBOMBA.DESAGOTE. SPP370F 220V MONOFAS. RESA	0,5HP	220V	3,2A	1/6	3/4	4,5/2	Plástico - Cerrado	1 1/4"



CONSTRUCCIÓN

Bomba con encamizado en Acero Inox. 304 y cuerpo en hierro fundido.
Impulsor abierto (Vortex) en Inox 304.
Temperatura del líquido a bombear: 40 °C.
Pasaje de sólidos 50 mm.
Incluye boya de corte.

Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	I Nominal (A)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Impulsor	Salida
55078355750	MOTOBOMBA.DESAGOTE. WVSD55F 220V MONOFAS. RESA	0,75HP	220V	4,2A	7/8	10/5	18/3	Inox. Abierto	2"
55078300004	MOTOBOMBA.DESAGOTE. WSD55/35T 220V MONOFAS. RESA	0,75HP	220V	4,2A	7/8	10/5	18/3	Inox. Abierto	2"
55078275352	MOTOBOMBA.DESAGOTE. WSD75/35T 220V MONOFAS. RESA	1HP	220V	5,2A	8/10	15/7	22/4	Inox. Abierto	2"
55078375100	MOTOBOMBA.DESAGOTE. WVSD75F 220V MONOFAS. RESA	1HP	220V	5,2A	8/9	15/6	22/4	H°F - Abierto	2"



INDUSTRIAL

Bomba con encamizado en Acero Inox. 304 y cuerpo en hierro fundido.
Impulsor del tipo cerrado en hierro fundido.
Temperatura del líquido a bombear: 40 °C.
Pasaje de sólidos 50 mm.
Incluye Boya de Corte (en monofásico).

Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	I Nominal (A)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Impulsor	Salida
55078711150	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ7-15-1,1 MONOFASICO. RESA	1,5HP	220V	7,3A	5/17	12/13	22/4	H°F - Cerrado	2"
55078015103	MOTOBOMBA.DESAGOTE WVS 150 380V TRIFASICO. RESA	2HP	380V	3,6A	5/14	14/10	30/5	H°F - Abierto	2"
55078181520	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ18-15-1,5 TRIFASICO. RESA	2HP	380V	3,6A	5/18	20/15	42/4	H°F - Cerrado	2"
55078092222	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ9-22-2,2 TRIFASICO. RESA	3HP	380V	5,1A	5/24	15/18	30/6	H°F - Cerrado	2"
55078271522	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ27-15-2,2 TRIFASICO. RESA	3HP	380V	5,1A	5/18	20/15	40/10	H°F - Cerrado	2"
55078202230	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ20-22-3 TRIFASICO. RESA	4HP	380V	6,7A	5/25	20/18	40/9	H°F - Cerrado	2 1/2"
55078153030	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ15-30-3 TRIFASICO. RESA	4HP	380V	6,7A	5/33	15/28	30/17	H°F - Cerrado	2"
55078401540	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ40-15-4 TRIFASICO. RESA	5,5HP	380V	8,8A	10/20	45/15	90/5	H°F - Cerrado	3"
55078651555	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ65-15-5,5 TRIFASICO. RESA	7,5HP	380V	11,7A	15/24	60/18	110/5	H°F - Cerrado	4"
55078802075	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ80-15-7,5 TRIFASICO. RESA	10HP	380V	15,7A	20/25	80/19	140/6	H°F - Cerrado	4"
55078100231	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ100-25-11 TRIFASICO. RESA	15HP	380V	23,8A	20/25	80/19	140/6	H°F - monocal	4"
55078150175	MOTOBOMBA.DESAGOTE WQ150-17-15 TRIFASICO. RESA	20HP	380V	31,7A	20/25	180/19	350/6	H°F - monocal	6"



TRITURADOR CON CUCHILLA

Bomba y cuerpo en hierro fundido.
Impulsor abierto (Vortex) en hierro fundido de alta resistencia.
Cuchilla de corte (TRITURADOR).
Temperatura del líquido a bombear: 40 °C.
Pasaje de sólidos 50 mm.

Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	I Nominal (A)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Impulsor	Salida
55078508101	MOTOBOMBA.DESAGOTE 50WQ8- 10 - 1,1 MONOFASICO. RESA	1,5HP	220V	7,3A	5/16	10/12	14/6	H°F - CUCHILLA	2"
55078501014	MOTOBOMBA.DESAGOTE 50WQ10- 14 - 1,5 TRIFASICO. RESA	2HP	380V	3,6A	5/21,5	12/18	16, 5/6	H°F - CUCHILLA	2"
55078501218	MOTOBOMBA.DESAGOTE 50WQ12- 18 - 2,2 TRIFASICO. RESA	3HP	380V	5,1A	5/27,5	14/20	18/6	H°F - CUCHILLA	2"