

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● Velocidad de alimentación de alambre continua, voltaje y perilla de ajuste del temporizador de soldadura por puntos ● Antiadherente incorporado, arranque en caliente y fuerza de arco ajustable para soldadura MMA

● Conexiones de cable de soldadura fáciles con conectores rápidos de tipo europeo. ● Sistema de enfriamiento por ventilador

● Clase de protección IP21S. ● Diseño ligero, pequeño, compacto y patentado

● El peso es de solo 10,6 kg. ● Dimensiones (cm.) (L×W×H) 49× 19× 33.5

■ PARÁMETRO TÉCNICO

Modelo	EXTREMIG160WIII	EXTREMIG180WIII	EXTREMIG200WIII
Potencia de entrada (V)	230	230	230
Entrada máxima Actual (A)	28.5	32	36
Capacidad nominal de entrada (kVA)	6.84	7.36	8.64
Voltaje nominal de circuito abierto (V)	71	68	71
Rango de ajuste de corriente de soldadura (A)	MIG30-160/MMA30-130/TIG20-160	MIG30-180/MMA30-150/TIG20-180	MIG30-200/MMA30-170/TIG20-200
Potencia nominal (A)	40%/20%@160	40%/20%@180	30%/15%@200
Peso (kg)	10.5	10.5	10.5
LxWxH (mm)	490 x 190 x 335	490 x 190 x 335	490 x 190 x 335