

Cuerpo de bomba 6" AQUAPLUS

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores de 6" según norma NEMA.

Impulsores: En TecnoPolímero del tipo Flotante.

Difusores: Disponible en Noryl y Polycarbonato.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Fundición de Hierro G25 (Hierro Fundido).

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Contenido de arena en el agua, máximo 400 g/m³.

Código	Descripción	Potencia	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Salida
7501140169	140PR16 N/9 Aquaplus by Panelli	10HP	9 m ³ /140 m	18 m ³ /108 m	27 m ³ /41 m	2 1/2"
75011402411	140PR24 N/11 Aquaplus by Panelli	15HP	12 m ³ /129 m	21 m ³ /105 m	36 m ³ /31 m	2 1/2"
7501140120	140PR12 N/20 Aquaplus by Panelli	15HP	6 m ³ /260 m	12 m ³ /220 m	18 m ³ /127 m	3"
7501140212	140PR24 N/12 Aquaplus by Panelli	15HP	12 m ³ /144 m	21 m ³ /122 m	36 m ³ /45 m	3"
7501140217	140PR24 N/17 Aquaplus by Panelli	20HP	12 m ³ /204 m	21 m ³ /172 m	36 m ³ /64 m	3"
7501140310	140PR34 N/10 Aquaplus by Panelli	20HP	18 m ³ /133 m	30 m ³ /110 m	48 m ³ /43 m	3"
7501140221	140PR24 N/22 Aquaplus by Panelli	25HP	12 m ³ /257 m	21 m ³ /192 m	36 m ³ /63 m	3"
7501140313	140PR34 N/13 Aquaplus by Panelli	25HP	18 m ³ /173 m	30 m ³ /143 m	48 m ³ /56 m	3"
7501140316	140PR34 N/16 Aquaplus by Panelli	30HP	18 m ³ /213 m	30 m ³ /176 m	48 m ³ /56 m	3"
7501140321	140PR34 N/21 Aquaplus by Panelli	40HP	18 m ³ /274 m	30 m ³ /231 m	48 m ³ /91 m	3"
7501140326	140PR34 N/26 Aquaplus by Panelli	50HP	18 m ³ /346 m	30 m ³ /286 m	48 m ³ /113 m	3"



Motor 6" AQUAPLUS

Motor en baño de agua (Rebobinable).

Bobinado de cobre aislado en PVC.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 6".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

Vedación: con sello mecánico.

Cantidad de arranque máx: 30 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
7500110610	MOTOR 6" trifásico P610 Aquaplus by Panelli	10 HP	380V	17,5
7500115615	MOTOR 6" trifásico P615 Aquaplus by Panelli	15 HP	380V	24,5
7500120620	MOTOR 6" trifásico P620 Aquaplus by Panelli	20HP	380V	32
7500125625	MOTOR 6" trifásico P625 Aquaplus by Panelli	25HP	380V	40
7500130630	MOTOR 6" trifásico P630 Aquaplus by Panelli	30HP	380V	47,5
7500140640	MOTOR 6" trifásico P640 Aquaplus by Panelli	40 HP	380V	62,5
7500150650	MOTOR 6" trifásico P650 Aquaplus by Panelli	50HP	380V	78



Cuerpo de bomba 6" RESA



Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 6" según NEMA.

Impulsores: En termoplástico POM.

Difusores: En termoplástico POM.

Boca de descarga y soporte de aspiración: En Hierro Fundido.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 2mm.

Posición de Instalación: Vertical / Horizontal según potencia.

Código	Descripción	Potencia	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Salida
55176189010	6SE18/9T RESA	10 HP	3 m ³ /124 m	15 m ³ /90 m	27 m ³ /24 m	3"
55176301015	6SE30/10T RESA	15 HP	5 m ³ /134 m	20 m ³ /105 m	40 m ³ /21 m	3"
55176459020	6SE45/9T RESA	20 HP	6 m ³ /127 m	30 m ³ /92 m	60 m ³ /33 m	3"



Motor 6" RESA



Motor en baño de aceite (Rebobinable).

Bobinado en cobre.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 6".

Eje: Acero Inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con sello mecánico.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55256001000	MOTOR 6" RESA	10 HP	380V	17,5
55256001501	MOTOR 6" RESA	15 HP	380V	24,5
55256002002	MOTOR 6" RESA	20 HP	380V	32

