



60011690763

EQUIPOS LINCOLN

INVERTER MEGAFORCE 205I D

Esta máquina es capaz de soldar en modo Stick y TIG y esta repleta de características como POWER CONNECT, IGBT Technology y ajuste fácil. Todas estas características se comunican a través de una pantalla LED Technology, fácil de usar y muy visible.

- Simple de operar, cuenta con selector de proceso.
- Ajuste fácil debido a su indicador de amperaje.
- Conexión rápida Twist Mate™.
- Indicador de protección térmica.
- Sistema de ventilación mejorado.
- Potencia de Entrada
- 120V / 1 / 50 / 60 Hz
- 230V / 1 / 50 / 60 Hz
- MAX OCV 80 V
- Procesos: Electrodo revestido, TIG

TECNOLOGÍA



Permite mejor visibilidad y precisión para el ajuste de corriente debido a la pantalla led integrada en la máquina.



Autoconfiguración interna de la máquina si se conecta a 130V o 220V.



Hace a la máquina mas eficiente, nos permite mejor estabilidad de arco y nos permite tener una máquina compacta pero muy poderosa.



Uso inteligente, ya que la etiqueta frontal le brinda una guía al operador para poder ajustar la corriente de salida de manera sencillo.

Voltaje de Entrada	Ciclo de trabajo	Rango de salida	Clase de protección	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
110V / 1 / 50 / 60 Hz 220V / 1 / 50 / 60 Hz	110 A @ 25 % - SMAW/GTAW - 110 V 71 A @ 60 % - SMAW/GTAW - 110 V 55 A @ 100 % - SMAW/GTAW - 110 V 185 A @ 25 % - SMAW/GTAW - 220 V 120 A @ 60 % - SMAW/GTAW - 220 V 92.5 A @ 100 % - SMAW/GTAW - 220 V	15 A - 110 A 15 A - 225 A	IP23S	246 x 135 x 419	9,05



60011690691

INVERTER MEGAFORCE 225

Estas máquinas son capaces de soldar en modo Stick y TIG y están repletas de características como POWER CONNECT, IGBT Technology y AJUSTE FACIL. Todas estas características se comunican a través de una pantalla LED Technology, fácil de usar y muy visible.

- Simple de operar, cuenta con selector de proceso.
- Ajuste fácil debido a su indicador de amperaje.
- Conexión rápida Twist Mate™.
- Indicador de protección térmica.
- Incluye porta electrodo y pinza de tierra con cable.
- Manija abatible.
- Sistema de ventilación mejorado.

TECNOLOGÍA



Permite mejor visibilidad y precisión para el ajuste de corriente debido a la pantalla led integrada en la máquina.



Autoconfiguración interna de la máquina si se conecta a 130V o 220V.



Hace a la máquina mas eficiente, nos permite mejor estabilidad de arco y nos permite tener una máquina compacta pero muy poderosa.



Uso inteligente, ya que la etiqueta frontal le brinda una guía al operador para poder ajustar la corriente de salida de manera sencillo.

Voltaje de Entrada	Ciclo de trabajo	Rango de salida	Clase de protección	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
120V / 1 / 50 / 60 Hz 230V / 1 / 50 / 60 Hz MAX OCV 80V	110 A / 22,4 V / 60% 225 A / 19 V / 40%	10 A - 110 A 10 A - 225 A	IP21S	346 x 120 x 212	4,7