

Cuerpo de bomba 10" BHSE EBARA

Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 10" según NEMA MG1-18.401 / 413.

Impulsores: En inoxidable CF 8.

Difusores: En fundición gris (Hierro Fundido).

Boca de descarga y soporte de aspiración: En fundición gris (hierro fundido) EN GJL - 250.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores semi axiales.

Eje de la bomba, en acero inoxidable, ACOPLÉ con chaveta.

Boca de descarga: salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 3mm.

Posición de instalación: Vertical.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida
63015103405	BHSE 10340-5 10" EBARA	165HP	165 m³/139 m	250 m³/130 m	340 m³/88 m	6"
63013102603	BHSE 10260-3 10" EBARA	90HP	25 m³/105 m	219 m³/85 m	270 m³/68 m	6"



Motor 8" MI8S EBARA

Motor en baño de agua (Rebobinable).

MI8S Motor en baño de Agua (Rebobinable).

Bobinado de cobre aislado en PVC.

Aislación Clase B - Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 8".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con sello mecánico.

Cantidad de arranque máx: 20 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
63011089038	MOTOR 8" MI8S EBARA	90 HP	380V	143



Motor 10" MI10 EBARA

Motor en baño de agua (Rebobinable).

MI10 201 Motor en baño de Agua (Rebobinable).

Bobinado de cobre aislado en PVC.

Aislación Clase B - Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 10".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con sello mecánico.

Cantidad de arranque máx: 20 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
63011110165	MOTOR 10" MI10 EBARA	165 HP	380V	270

