

El filtro de carbón de alta eficiencia puede eliminar el vapor de aceite y los olores del aire comprimido. Las torres de carbón activado reducirán, por medio de la adsorción, el contenido de aceite residual a una cantidad inferior a 0,003 mg/m³ a 35 °C y una presión de entrada de 7 bar. La caída de presión es baja y permanecerá a un nivel mínimo durante la vida útil del filtro.

Basta una torre de carbón activado para proporcionar aire limpio de clase 1 (según ISO 8573-1).

Ventajas:

- Máxima eliminación de aceite
- Baja resistencia al flujo de aire
- Gran confiabilidad
- Fácil mantenimiento

Filtro de Aire Comprimido

Filtro de carbón activado para eliminar vapor de aceite y olores de hidrocarburos con un contenido máximo de aceite residual de 0,003 mg/m³ (0,003 ppm) a 20 °C y 7 bar(e). La temperatura recomendada máxima del aire comprimido a la entrada para una vida útil de servicio normal es de 35 °C.



Las imágenes del producto están sujetas a modificaciones.

Capacidad nominal	95 l/s
Conexión G o NPT	1"
Dimensiones	715x387x190 mm
Peso	29 Kg



Tel.: 021 517 5000 - Av. Boggiani 7367 c/ Músicos del Chaco



www.recordelectric.com



Record Electric S.A.E.C.A.



Record Electric S.A.E.C.A.



ventas@recordelectric.com

Nuestras Soluciones al alcance de su industria

Concepción

(0331) 243 070

Santa Rosa

(0433) 240 097/8

J.E. Estigarribia

(0528) 222 844

Santa Rita

(0981) 102 754 / (0981) 655 839

Ciudad del Este

(061) 574 880

Encarnación

(071) 727 9445/8

Coronel Oviedo

(0521) 204 252

María Auxiliadora

(0764) 20 278

Mariano R. Alonso

(021) 751 588

Filadelfia

(0491) 432 186