

## Cuerpo de bomba 6" AQUAPLUS

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores de 6" según norma NEMA.

**Impulsores:** En TecnoPolímero del tipo Flotante.

**Difusores:** Disponible en Noryl y Polycarbonato.

**Boca de descarga y soporte de aspiración:** Fundición de Hierro G25 (Hierro Fundido).

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

**Boca de descarga:** Salida roscada.

Contenido de arena en el agua, máximo 400 g/m<sup>3</sup>.

| Código      | Descripción                      | Potencia | Q(m <sup>3</sup> /h)/H(m.c.a) | Q(m <sup>3</sup> /h)/H(m.c.a) | Q(m <sup>3</sup> /h)/H(m.c.a) | Salida |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 7501140169  | 140PR16 N/9 Aquaplus by Panelli  | 10HP     | 9 m <sup>3</sup> /140 m       | 18 m <sup>3</sup> /108 m      | 27 m <sup>3</sup> /41 m       | 2 1/2" |
| 75011402411 | 140PR24 N/11 Aquaplus by Panelli | 15HP     | 12 m <sup>3</sup> /129 m      | 21 m <sup>3</sup> /105 m      | 36 m <sup>3</sup> /31 m       | 2 1/2" |
| 7501140120  | 140PR12 N/20 Aquaplus by Panelli | 15HP     | 6 m <sup>3</sup> /260 m       | 12 m <sup>3</sup> /220 m      | 18 m <sup>3</sup> /127 m      | 3"     |
| 7501140212  | 140PR24 N/12 Aquaplus by Panelli | 15HP     | 12 m <sup>3</sup> /144 m      | 21 m <sup>3</sup> /122 m      | 36 m <sup>3</sup> /45 m       | 3"     |
| 7501140217  | 140PR24 N/17 Aquaplus by Panelli | 20HP     | 12 m <sup>3</sup> /204 m      | 21 m <sup>3</sup> /172 m      | 36 m <sup>3</sup> /64 m       | 3"     |
| 7501140310  | 140PR34 N/10 Aquaplus by Panelli | 20HP     | 18 m <sup>3</sup> /133 m      | 30 m <sup>3</sup> /110 m      | 48 m <sup>3</sup> /43 m       | 3"     |
| 7501140221  | 140PR24 N/22 Aquaplus by Panelli | 25HP     | 12 m <sup>3</sup> /257 m      | 21 m <sup>3</sup> /192 m      | 36 m <sup>3</sup> /63 m       | 3"     |
| 7501140313  | 140PR34 N/13 Aquaplus by Panelli | 25HP     | 18 m <sup>3</sup> /173 m      | 30 m <sup>3</sup> /143 m      | 48 m <sup>3</sup> /56 m       | 3"     |
| 7501140316  | 140PR34 N/16 Aquaplus by Panelli | 30HP     | 18 m <sup>3</sup> /213 m      | 30 m <sup>3</sup> /176 m      | 48 m <sup>3</sup> /56 m       | 3"     |
| 7501140321  | 140PR34 N/21 Aquaplus by Panelli | 40HP     | 18 m <sup>3</sup> /274 m      | 30 m <sup>3</sup> /231 m      | 48 m <sup>3</sup> /91 m       | 3"     |
| 7501140326  | 140PR34 N/26 Aquaplus by Panelli | 50HP     | 18 m <sup>3</sup> /346 m      | 30 m <sup>3</sup> /286 m      | 48 m <sup>3</sup> /113 m      | 3"     |



## Motor 6" AQUAPLUS

Motor en baño de agua (Rebobinable).

Bobinado de cobre aislado en PVC.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

**Brida de acople a la bomba:** Norma NEMA 6".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

**Vedación:** con sello mecánico.

**Cantidad de arranque máx:** 30 por hora.

| Código     | Descripción                                 | Potencia | Tensión | Nominal (A) |
|------------|---------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 7500110610 | MOTOR 6" trifásico P610 Aquaplus by Panelli | 10 HP    | 380V    | 17,5        |
| 7500115615 | MOTOR 6" trifásico P615 Aquaplus by Panelli | 15 HP    | 380V    | 24,5        |
| 7500120620 | MOTOR 6" trifásico P620 Aquaplus by Panelli | 20HP     | 380V    | 32          |
| 7500125625 | MOTOR 6" trifásico P625 Aquaplus by Panelli | 25HP     | 380V    | 40          |
| 7500130630 | MOTOR 6" trifásico P630 Aquaplus by Panelli | 30HP     | 380V    | 47,5        |
| 7500140640 | MOTOR 6" trifásico P640 Aquaplus by Panelli | 40 HP    | 380V    | 62,5        |
| 7500150650 | MOTOR 6" trifásico P650 Aquaplus by Panelli | 50HP     | 380V    | 78          |



## Cuerpo de bomba 6" RESA



Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 6" según NEMA.

**Impulsores:** En termoplástico POM.

**Difusores:** En termoplástico POM.

**Boca de descarga y soporte de aspiración:** En Hierro Fundido.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

**Boca de descarga:** Salida roscada.

**Pasaje de sólido:** máximo 2mm.

**Posición de Instalación:** Vertical / Horizontal según potencia.

| Código      | Descripción    | Potencia | Q(m <sup>3</sup> /h)/H(m.c.a) | Q(m <sup>3</sup> /h)/H(m.c.a) | Q(m <sup>3</sup> /h)/H(m.c.a) | Salida |
|-------------|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 55176189010 | 6SE18/9T RESA  | 10 HP    | 3 m <sup>3</sup> /124 m       | 15 m <sup>3</sup> /90 m       | 27 m <sup>3</sup> /24 m       | 3"     |
| 55176301015 | 6SE30/10T RESA | 15 HP    | 5 m <sup>3</sup> /134 m       | 20 m <sup>3</sup> /105 m      | 40 m <sup>3</sup> /21 m       | 3"     |
| 55176459020 | 6SE45/9T RESA  | 20 HP    | 6 m <sup>3</sup> /127 m       | 30 m <sup>3</sup> /92 m       | 60 m <sup>3</sup> /33 m       | 3"     |



## Motor 6" RESA



Motor en baño de aceite (Rebobinable).

Bobinado en cobre.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

**Brida de acople a la bomba:** Norma NEMA 6".

Eje: Acero Inoxidable. Punta estriada.

**Vedación:** Con sello mecánico.

| Código      | Descripción   | Potencia | Tensión | Nominal (A) |
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 55256001000 | MOTOR 6" RESA | 10 HP    | 380V    | 17,5        |
| 55256001501 | MOTOR 6" RESA | 15 HP    | 380V    | 24,5        |
| 55256002002 | MOTOR 6" RESA | 20 HP    | 380V    | 32          |

