

Motor Monofásico de Inducción - Rotor de Jaula



Código del producto : 14832033

Tiempo de rotor bloqueado	: 10s (frío) 6s (caliente)
Elevación de temperatura	: 80 K
Régimen de servicio	: Cont.(S1)
Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Altitud	: 1000 m
Grado de protección	: IP21
Método de refrigeración	: IC01 - ODP
Forma constructiva	: F-1
Sentido de giro ¹	: Ambos
Método de Arranque	: Partida directa
Masa aproximada ³	: 20.5 kg

Fuerzas en la fundación	
Tracción máxima	: 47 kgf
Compresión máxima	: 67 kgf

		Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	:	6204 ZZ	6203 ZZ
Sello	:	Sin vedación	Sin vedación
Intervalo de lubricación	:	-	-
Cantidad de lubricante	:	-	-
Tipo de lubricante	:	Mobil Polyrex EM	

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma NEMA MG-1.

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				Pagina	Revisión
Verificador				1 / 1	
Fecha	10/09/2024				