



25328/25327

Placa Señalética SLIM 30 Lúmenes



Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo	30 Lumens
Cantidad de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Alimentação	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de Energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía	3 Horas
Temperatura de Operação	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	255 g
Dimensiones	240x183x21 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

OPCIONES DE PICTOGRAMAS



25328 (Single Face) / 25327(Double Face) - Pictograma de SALIDA con cartel de stickers.



26584 (Single Face) / 26576(Double Face) - Pictograma del muñeco y seta, con stickers de Puerta y escaleras.



26579 (Single Face) - Salida serigrafada en color verde con fondo transparente y LEDs en color verde.

INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF;

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto.

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros.



Es más que seguridad,
es SeguriMAX.

+55 (47) 3703-1888

www.segurimax.com

Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002
Torre El Gaucho - Montevideo - Uruguay -
Código Postal - 11.200