

# MIG / MAG WELDING



## MAXIMIG 248 - 288



Aluminium wire feeder



**Fahrbare Schweißmaschinen für das MIG/MAG Schweißen, dreiphasig.** Ausgestattet mit Brenner, Kupplung Typ Eurobinzel, Druckminderer, Gasleitung, Zange und Massenkabel. Sie sind mit Timer zum Punktschweißen ausgestattet. Der Spulenhalter nimmt Spulen von 5 bis 15 kg Gewicht auf. Die Modelle Easymig 208N und 238 sind ideal zum Schweißen dünner Bleche und für Karosseriearbeiten. Die Modellen Maximig 248 und 288 sind für industrielle und berufliche Metallbaubetriebe geeignet.

**Semiautomáticas de hilo continuo, trifásicas, con ruedas.** Llevan antorcha con conexión eurobinzel, completos con manorreductor, manguera gas, pinza y cable de masa. Todas llevan temporizador para soldadura por puntos. Se admiten carretes de hilo de 5 a 15 kg de peso. Los modelos Easymig 208N y 238 son ideales para trabajos de reparación de coches y chapistas. Los modelos Maximig 248 y 288 son ideales para trabajos profesionales e industriales.

**Máquinas de soldar a fio continuo, com rodas, trifásicas.** Equipadas com tocha com tomada eurobinzel, regulador de pressão, tubo de gás, pinça e cabo de terra. Equipadas com temporizador para a soldadura a pontos. O porta bobinas permite utilizar bobinas de 5 a 15 kg. Easymig 208N e 238 ideais para soldar chapas finas e trabalhos pequenos. Maximig 248 e 288 ideais para uso profissional e industrial.

|                                                                                                                                      |            | MAXIMIG 248        | MAXIMIG 288        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Tensione di alimentazione - Supply voltage - Tension d'alimentation - Netzspannung - Tensión de alimentación                         | (3 ph)     | 230/400V 50/60Hz   | 230/400V 50/60Hz   |
| Potenza assorbita - Absorbed power - Puissance absorbée - Leistungsaufnahme - Potencia absorbida                                     | 60% KVA    | 5,9                | 7,8                |
| Tensione a vuoto - No-load voltage - Tension à vide - Leerlaufspannung - Tensión en vacío                                            | V          | 17 ÷ 38            | 17 ÷ 38            |
| Campo di regolazione - Current range - Plage de réglage - Regelbereich - Campo de regulación                                         | A          | 30 ÷ 240           | 30 ÷ 280           |
| Corrente convenzionale - Conventional current - Courant conventionnel - Konventionalstrom - Corriente convencional EN 60974-1        | A          | 35% 230<br>60% 176 | 35% 280<br>60% 215 |
| Posizioni di regolazione - Adjustment positions - Positions de réglage - Schaltstufen - Posiciones de regulación                     | N°         | 7                  | 14                 |
| Fili di saldatura acciaio - Steel welding wire - Fils de soudage acier - Stahl-Schweißdraht - Hilos de soldar acero                  | Ø mm       | 0,6 ÷ 1            | 0,6 ÷ 1,2          |
| Fili di saldatura inox - Stainless steel welding wire - Fils de soudage à inox - Edelstahl-Schweißdraht - Hilos de soldar inox       | Ø mm       | 0,8 ÷ 1            | 0,8 ÷ 1            |
| Fili di saldatura alluminio - Aluminium welding wire - Fils de soudage aluminium - Aluminium-Schweißdraht - Hilos de soldar aluminio | Ø mm       | 0,8 ÷ 1            | 0,8 ÷ 1            |
| Classe di isolamento - Insulation class - Classe d'isolation - Isolationklasse - Clase de aislamiento                                | -          | H                  | H                  |
| Grado di protezione - Protection degree - Degré de protection - Schutzgrad - Grado de protección                                     | -          | IP22               | IP22               |
| Dimensioni generatore - Size - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones                                                                | mm (LxWxH) | 830x500x740        | 830x500x740        |
| Dimensioni scatola - Carton size - Dimensions de la boîte - Karton Abmessungen - Dimensiones del cartón                              | mm (LxWxH) | 900x390x615        | 900x390x615        |
| Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso                                                                                               | kg         | 75                 | 83                 |
| Cod.                                                                                                                                 | N°         | 99410043           | 99410048           |