

RECORD // *ELECTRIC*

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL




MACROLED®

MACROLED®




Alumbrado público LED

Potencia
Tensión
Protección
Factor de Potencia
Material del Cuerpo
Material del Lente
Vida útil
Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso

	50W 100-265V IP65 0.9 Aluminio PC 50.000h Frío 5700K 6000lm		100W 100-265V IP65 0.9 Aluminio PC 50.000h Frío 5700K 12000lm		150W 100-265V IP65 0.9 Aluminio PC 50.000h Frío 5700K 18000lm		200W 100-240V IP65 0.9 Aluminio PC 50.000h Frío 5700K 24000lm
---	--	---	--	--	--	---	--

Colgante UFO

Potencia
Tensión
Protección
Factor de Potencia
Material del Cuerpo
Material del Lente
Vida útil
Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso

	100W 100-240V IP65 0.9 Aluminio PC 50.000h Neutro 4000k Frío 6500k 14000lm 14000lm		150W 100-240V IP65 0.9 Aluminio PC 50.000h Neutro 4000k Frío 6500k 14000lm 14000lm		200W 100-240V IP65 0.9 Aluminio PC 50.000h Neutro 4000k Frío 6500k 14000lm 14000lm
---	---	---	---	---	---

Reflectores LED PRO

Potencia
Tensión
Protección
Factor Potencia
Material de Cuerpo
Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso

	100W 100-240V IP66 IK08 0.9 Aluminio Frío 6500K 11.000lm		200W 100-240V IP66 IK08 0.9 Aluminio Frío 6500K 22.000lm		400W 100-240V IP66 IK08 0.9 Aluminio Frío 6500K 52.000lm
---	---	---	---	---	---

Reflectores LED PRO

Potencia
Tensión
Protección
Factor Potencia
Material de Cuerpo
Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso



30W
100-277V
IP66
0.5
Aluminio
Cálido
3000K
3.900lm



50W
100-277V
IP66
0.9
Aluminio
Cálido
3000K
6500lm

Tubo LED

Potencia
Tensión
Vida Útil
Temperatura
Tipo de Blanco
Temperatura Color
Dimensiones



9W
AC 185-265V
25.000hs
-20° +40°
Cálido Frío
3000K 6000K
60cm



18W
AC 185-265V
25.000hs
-20° +40°
Cálido Neutro Frío
3000K 4500K 6000K
120cm

Estanco Tubo



Potencia
Conector
Protección
Tubo
Conexión
Material del Cuerpo
Material del Lente

9W Máx
G13 una punta
IP65
T8
Bornera
ABS
Policarbonato

18W Máx
G13 una punta
IP65
T8
Bornera
ABS
Policarbonato

36W Máx
G13 una punta
IP65
2 Tubos T8
Bornera
ABS
Policarbonato

Panel Led 40W Slim

- Potencia
- Tensión
- Protección
- Factor de Potencia
- Tipo de Blanco
- Temperatura Color
- CRi
- Flujo Luminoso
- Dimensiones







40w
AC 180-265V
IP20
0.98
Cálido 3000K Neutro 4500K Frío 6000K
80Ra
3600lm
59,5 x 59,5 cm



40w
AC 180-265V
IP20
0.98
Neutro 4500K Frío 6000K
80Ra
3600lm
119,5 x 29,5 cm





Lámparas Industriales

- Potencia
- Conector
- Tensión
- Protección
- Factor de Potencia
- Material del Cuerpo
- Vida útil
- Tipo de Blanco
- Temperatura Color
- Flujo Luminoso
- CRi

	<p>20W E27 185-265V IP20 0.9 Aluminio 15.000h</p> <p>Cálido 3000K Frío 6000K</p> <p>2000lm 80Ra</p>		<p>30W E27 185-265V IP20 0.9 Aluminio 15.000h</p> <p>Frío 6000K</p> <p>3000lm 80Ra</p>		<p>40W E27 185-265V IP20 0.9 Aluminio 15.000h</p> <p>Frío 6000K</p> <p>4000lm 80Ra</p>		<p>60W E27 185-265V IP20 0.9 Aluminio 15.000h</p> <p>Frío 6000K</p> <p>6000lm 80Ra</p>
---	--	---	--	--	--	---	--

Panel de Embutir

- Potencia
- Corte
- Conexión
- Protección
- Material
- Tipo de Blanco
- Temperatura Color
- Flujo Luminoso

	<p>6W ø 108mm Empalme IP20 Aluminio</p> <p>Cálido 3000K Frío 6000K</p> <p>540lm 540lm</p>		<p>12W ø 157mm Empalme IP20 Aluminio</p> <p>Cálido 3000K Frío 6000K</p> <p>1080lm 1080lm</p>		<p>18W ø 211mm Empalme IP20 Aluminio</p> <p>Cálido 3000K Frío 6000K</p> <p>1620lm 1620lm</p>		<p>24W ø 286mm Empalme IP20 Aluminio</p> <p>Cálido 3000K Frío 6000K</p> <p>2160lm 2160lm</p>
---	---	---	--	--	--	---	--

Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	∅ 108mm	∅ 157mm	∅ 211mm	∅ 286mm
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Tipo de Blanco	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Frío
Temperatura Color	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 6000K
Flujo Luminoso	540lm 540lm	1080lm 1080lm	1620lm 1620lm	2160lm 2160lm

Panel de Adosar

Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	∅ 116x32mm	∅ 165x32mm	∅ 219x32mm	∅ 295x32mm
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Tipo de Blanco	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Frío
Temperatura Color	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 6000K
Flujo Luminoso	540lm 540lm	1080lm 1080lm	1620lm 1620lm	2160lm 2160lm

Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	∅ 116x32mm	∅ 165x32mm	∅ 219x32mm	∅ 295x32mm
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Tipo de Blanco	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Frío
Temperatura Color	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 6000K
Flujo Luminoso	540lm 540lm	1080lm 1080lm	1620lm 1620lm	2160lm 2160lm

Línea BLACK



Potencia	6W	12W	18W	24W
Dimensiones	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Tipo de Blanco	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Frío	Cálido Neutro Frío
Temperatura Color	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 6000K	3000K 4500K 6000K
Flujo Luminoso	540lm 540lm	1080lm 1080lm	1620lm 1620lm	2160lm 2160lm 2160lm

RELUX

Alumbrado LED

Para brazo de 2 1/2"

Potencia	100W	150W	200W
Tensión	165-265V	165-265V	165-265V
Protección	IP65	IP65	IP65
Factor de potencia	0,9	0,9	0,9
Material del cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del lente	PC	PC	PC
Vida útil	30.000hs	30.000hs	30.000hs
Tipo de blanco	Cálido Frío	Neutro Frío	Frío
Temperatura color	3000K 6000k	4000K 6000k	6000k
Flujo luminoso	120lm/W	120lm/W	120lm/W
CRI	>80Ra	>80Ra	>80Ra
Voltaje	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz

Colgante UFO

Potencia	100W	150W	200W
Tensión	100-240V	100-240V	100-240V
Protección	IP65	IP65	IP65
Factor de Potencia	0.95	0.95	0.95
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Vida útil	50.000h	50.000h	50.000h
Tipo de Blanco	Frío	Neutro Frío	Frío
Temperatura Color	6500k	4500K 6500k	6500k
Flujo Luminoso	13.500lm	20.250lm 20.250lm	27000lm

Paneles LED Backlite

Potencia	40w	40w
Tensión	175-265V	175-265V
Protección	IP20	IP20
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tipo de Blanco	Neutro Frío	Neutro Frío
Temperatura Color	4500K 6000K	4500K 6000K
CRI	80Ra	80Ra
Flujo Luminoso	3600lm	3600lm
Dimensiones	119,5 x 29,5 cm	119,5 x 29,5 cm
Vida Útil	50.000hs	50.000hs
Driver	No flicker	No flicker

PROYECTOS

Patio de Maniobras - Atlantic



Centro Logístico - Atlantic



Centro Logístico - Luisito



Frigorífico Los Lazos



COMEPAR



Supermercado Yeni



MACROLED[®]

RELUX

RECORD//ELECTRIC

RECORD//LUX

📍 Avda. Boggiani 7367
☎️ **(021) 517 5000**
📱 @recordelectric

📍 Av. República Argentina 1814
☎️ **(021) 338 8197**
📱 @recordlux

www.recordelectric.com



Accedé a más
**SOLUCIONES
ELECTROMECÁNICAS
INTEGRALES**