

Cuerpo de bomba 4 SG



Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4" según NEMA MG1-18.388.

Impulsores: en termoplástico POM.

Difusores: en termoplástico POM.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Latón

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: salida roscada

Pasaje de sólido: máximo 2mm

Posición de instalación: Vertical / Horizontal según potencia

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
55071744046	4SG 4/6 RESA	1/2HP	0,6 m³/40 m	3 m³/32 m	6 m³/4 m	1"	95
55071744047	4SG 4/7 RESA	3/4 HP	0,6 m³/48 m	3 m³/40 m	6 m³/9 m	1"	95
55071744021	4SG 4/8 RESA	1 HP	0,6 m³/57 m	3 m³/47 m	6 m³/11 m	1 1/4"	95
55071740610	4SG 4/10 RESA	1 HP	0,6 m³/71 m	3 m³/59 m	6 m³/14 m	1 1/4"	95
55071740614	4SG 4/14 RESA	1,5 HP	0,6 m³/99 m	3 m³/84 m	6 m³/21 m	1 1/4"	95
55071740069	4SG 6/9 RESA	1,5 HP	1,2 m³/67 m	4,8 m³/54 m	8,4 m³/22 m	1 1/2"	95
55280000003	4SG 6/14 RESA	2HP	1,2 m³/86 m	4,8 m³/68 m	8,4 m³/28 m	1 1/2"	95
55071741010	4SG 10/10 RESA	2HP	1,8 m³/61 m	7,2 m³/53 m	12,6 m³/21 m	2"	95
55071740621	4SG 6/20 RESA	3 HP	1,2 m³/125 m	4,8 m³/98 m	8,4 m³/40 m	1 1/2"	95
55071741014	4SG 10/14 RESA	3 HP	1,8 m³/89 m	7,2 m³/74 m	12,6 m³/26 m	2"	95
55071741018	4SG 10/18 RESA	4 HP	1,8 m³/110 m	7,2 m³/95 m	12,6 m³/41 m	2"	95
55071741020	4SG 10/20 RESA	5,5 HP	1,8 m³/121 m	7,2 m³/106 m	12,6 m³/45 m	2"	95
55071741220	4SG 12/20 RESA	5,5 HP	1,8 m³/123 m	9 m³/92 m	16,2 m³/31 m	2"	95
55071741034	4SG 10/25 RESA	7,5 HP	1,8 m³/150 m	7,2 m³/130 m	12,6 m³/55 m	2"	95
55071741226	4SG 12/26 RESA	7,5 HP	1,8 m³/158 m	9 m³/116 m	16,2 m³/38 m	2"	95
55071740842	4SG 8/ 42 RESA	10 HP	1,2 m³/277 m	7,2 m³/195 m	10,8 m³/69 m	2"	95
55071741624	4SG 16 / 24 RESA	10 HP	3 m³/140 m	12 m³/103 m	21 m³/15 m	2"	95



Motor 4"



Motor en baño de aceite (rebobinable).

Bobinado en cobre.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 4".

Eje: Acero Inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con Sello Mecánico.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55071106012	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	1/2HP	220V	4,2
55071106034	MOTOR 4" 4SDM MONOFASICO.	3/4HP	220V	5,5
55071106001	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	1HP	220V	7,3
55071106015	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	1,5 HP	220V	9
55071106192	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	2HP	220V	11,9
55071106213	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	3HP	220V	15,6
55220000250	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	1HP	380V	2,7
55220000352	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	1,5HP	380V	3,6
55220000453	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	2HP	380V	5,6
55220000451	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	3HP	380V	8,5
55220000540	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	4 HP	380V	10,5
55220000735	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	5,5HP	380V	12,7
55220000750	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	7,5HP	380V	17,5
55220001000	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	10 HP	380V	19,6



Tablero para motor 4" monofásico



Compatible con motores RESA

En caja termoplástica de alta resistencia a la intemperie.

Arranque directo.

Proteccion térmica.

Pulsador de Marcha y parada (Mando manual).

Condensador incorporado.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55073144612	TABLERO DE ARRANQUE 220V	1/2 HP	220V	4,2
55073144834	TABLERO DE ARRANQUE 220V	3/4 HP	220V	5,5
55073144121	TABLERO DE ARRANQUE 220V	1 HP	220V	7,3
55073144815	TABLERO DE ARRANQUE 220V	1,5 HP	220V	9
55073146152	TABLERO DE ARRANQUE 220V	2 HP	220V	11,9
55073146213	TABLERO DE ARRANQUE 220V	3 HP	220V	15,6



Tablero 4" Electrónico



Compatible con motores monofásicos 4" RESA

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55073122010	TABLERO DE ARRANQUE 220V MONOFASICO.	1 HP	220V	7,3
55073122021	TABLERO DE ARRANQUE 220V MONOFASICO.	2 HP	220V	11,9
55073122032	TABLERO DE ARRANQUE 220V MONOFASICO.	3 HP	220V	15,6

