

Motobomba Serie NCB

Características

- Caudal hasta 625 m³/h
- Altura manométrica hasta 100 mca.
- Temperatura líquida -15°C a + 120°C.
- Cuerpo de bomba en fundición G25 UNI 5007.

Aplicaciones

Son bombas centrifugas mancalizadas, horizontales de una sola etapa para el suministro de agua, más para uso industrial, para riego, para transportar agua condensada, agua caliente, agua de refrigeración, tratamiento de agua en general.



≈ 2900 1/min

NCB-32	P2		DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	18	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264
					m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
					l/min	0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000
NCB32-160-NA	5.5	7.5	50	32	H (m)	43			42.4	42.2	41.9	41.3	41	40.5	39.8	38	34.5	31.1	26				
NCB32-200-NA	7.5	10	50	32		63		62.8	62.6	62.5	62.3	62.2	62	60.6	59.5	57.5	49.7	38.6					
NCB32-250-A	22	30	50	32		94.7			94.5	94.4	94.3	94.3	94	93	92.5	92	90	88	85	81	77	71	63

NCB-40	P2		DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	310
					m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	kW	HP			l/min	0	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167
NCB40-200-A	7,5	10	65	40	H (m)	58,2			58	57,9	57,9	57,6	57	55	52	48	42						
NCB40-200-NA	11	15	65	40		61							60	59	57	56	54	50	47	41,5	35		
NCB40-250-NA	22	30	65	40		98		95,8	95,6	95,4	95	94,5	93,2	91,6	89,7	87,8	85,2	83,9	79	75,8	71,3	66,8	61

NCB-50	P2		DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	310	330	350	374	396	440	484	528
	kW	HP			m³/h	0	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120
					l/min	0	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1416	1500	1667	1833	2000
NCB50-160-B	5.5	7.5	65	50	H (m)	32,5			32	31,1	30,1	28,82	27,5	25,9	24,19	22,3	20,33	18,44	16,64						
NCB50-160-A	7.5	10	65	50		40,4			40	39,4	38,68	37,74	36,64	35,25	33,73	31,85	29,79	27,68	25,73						
NCB50-250-NA	30	40	65	50		101			100	99,9	99	98	97	94,5	93	90,5	87,5	84	80	76,5	64	57	44		

≈ 1450 1/min

NCB-65	P2		DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	350	396	440	484	528	572	616
	Kw	HP			m³/h	0	25	30	3 5	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140
					l/min	0	417	501	585	668	750	833	916	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333
NCB-65-160A	1,5	2	80	65	H (m)	10,4	10,3	10,1	9,8	9,5	9,1	8,7	8,2	7,6										
NCB-65-200A	3	4	80	65		13,5	13,4	13	12,7	12,2	11,7	11,1	10,4	9,6	8,6	7,5	6,12	4						
NCB-65-250NA	5,5	7,5	80	65		22,2	22	21,88	21,64	21,4	21,06	20,58	20,07	19,5	18,8	17,86	16,82	15,64	13					

NCB-80	P2		DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	176	198	220	242	264	286	308	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	990	1012
					m ³ /h	0	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	230
	l/min	0			668	750	833	916	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3758	3840		
	H (m)																											
NCB80-200A	5,5	7,5	100	80		14,5	14,5	14,5	14,5	14,45	14,39	14,25	14,14	13,98	13,81	13,35	12,82	12,05	11,15	10,08	8,76	7,3						
NCB80-250A	9,2	12,5	100	80		24,2	23,6	23,5	23,3	23,2	23	22,8	22,6	22,33	22,1	21,6	21,1	20,48	19,71	18,9	17,9							
NCB80-315B	15	20	100	80		34	34	34	34	33,9	33,8	33,7	33,5	33,2	33	32,5	32,2	31,4	30,5	29,5	28,6	27,6	26,3					

NCB-100	P2		DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	264	286	308	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	990	1012	1100	1210	1321	1431	1541	1651	1761
					m ³ /h	0	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	230	250	275	300	325	350	375	400
	l/min	0			1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3758	3840	4167	4583	5000	5417	5833	6250	6667		
NCB100-200A	7.5	10	125	100	H (m)	15.1	15	15	15	14.9	14.8	14.6	14.3	13.9	13.5	13.1	12.5	11.8	11.1	10.4	9.5	8									