

2P 2900 1/min



L-2P 2900 1/min 50Hz

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Hydraulic features • Características hidráulicas • Caractéristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

L-2P 25				2900 1/min												50Hz							
Tipo Type Тип	P ₂		MEI	L1 ¹ [mm]	Q	l/s	0	0,1	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	2,8	3,1				
	kW	HP				m ³ /h	0	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9,5	10	11				
						l/min	0	33	17	33	50	67	83	100	113	133	158	167	183				
L-2P 25-90-73	0,18	0,25	>0,7	180	H (m)	7,2	7,2	7,1	7	6,5	6	5,3	4,4	3,2									
L-2P 25-90-84	0,25	0,33	>0,7	180		9,5	9,5	9,4	9,3	9	8,6	8	7,4	6,6	5,6	3,6							
L-2P 25-90-90	0,37	0,5	>0,7	180		11	11	11	10,9	10,8	10,5	10,2	9,7	9,2	8,5	7,3	6,8	5,8					

L-2P 32				2900 1/min												50Hz										
Tipo Type Тип	P ₂		MEI	L1 ¹ [mm]	Q	l/s	0	0,6	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,7	5,6	6,4	6,7	6,9	7,2	7,5	8,3
	kW	HP				m ³ /h	0	2	5	6	7	8	9,5	10	11	12	13	14	17	20	23	24	25	26	27	30
						l/min	0	33	83	100	113	133	158	167	183	200	217	233	283	333	383	400	417	433	450	500
L-2P 32-100-75	0,18	0,25	>0,7	220	H (m)	6,7	6,1	5	4,1	3,2																
L-2P 32-100-90	0,25	0,33	>0,7	220		9,8	9	8,2	7,8	7,3	6,6	5														
L-2P 32-100-95	0,37	0,5	>0,7	220		10,5	10,2	9,3	9	8,6	8	6,7	6,1	5												
L-2P 32-100-100	0,37	0,5	>0,7	220		12,1	11,3	10,5	10,2	9,9	9,4	8,5	8,1	7,2	6											
L-2P 32-112-110	0,55	0,75	>0,7	280		16,7	16,4	14	13,2	12	10,9	8,1														
L-2P 32-112-120	0,55	0,75	>0,7	280		20,2	19,8	17,6	16,7	15,8	14,8	13	12,1	10												
L-2P 32-112-130	0,75	1	>0,7	280		24	23,3	21,4	20,5	19,6	18,8	17,4	16,7	15,5	13,7	11,6										
L-2P 32-112-135	1,1	1,5	>0,7	280		25,5	25,2	23,4	22,6	21,7	20,8	19,5	18,9	17,8	16,5	14,8	12,6									
L-2P 32-125S-110	1,1	1,5	>0,7	280		18,8		18,3	18	17,7	17	16,8	16,3	15,7	15	14	11									
L-2P 32-125S-128	1,5	2	>0,7	280		23,3		22,9	22,7	22,5	22	21,9	21,5	21,1	20,5	20	17,8	14,8								
L-2P 32-125S-140	2,2	3	>0,7	280		27,8			27,2	26,9	26,8	26,5	26,1	25,8	25,4	23,8	21,7	19,1	18	17						
L-2P 32-160S-154	2,2	3	>0,7	340		32,2		32,8	32,3	31,8	31,1	30,8	30,2	29,6	29	28,2	25,7	22,8	19							
L-2P 32-160S-165	3	4	>0,7	340		38,3		38,2	37,9	37,7	37,4	36,7	36,5	36,1	35,5	35	34,3	32	29,1	25,9	24,6					
L-2P 32-160S-174	3	4	>0,7	340		41,8		40,9	40,7	40,3	40,1	39,6	39,4	39	38,6	38,2	37,6	35,6	33,2	30,1	28,9					
L-2P 32-200-182	4	5,5	>0,5	440		44,2				42	41,3	41,1	40,6	40	39,2	38,5	36,1	33	27,9							
L-2P 32-200-202	5,5	7,5	>0,5	440		55,4				53	52,4	52,2	51,7	51,2	50,6	50	47,8	44,8	40,7	39,5	37,9	36,1				
L-2P 32-200-219	7,5	10	>0,5	440		65,4				62,7	62,2	62	61,5	61,1	60,5	59,8	57,6	54,8	50,9	49,5	47,7	46,1	44			
L-2P 32-250S-220	9,2	12,5	>0,7	490		67,8					68	67,9	67,7	67,6	67,5	67,1	66,6	65,5	65,1	64,8	64,4	63,9	61,5			
L-2P 32-250S-235	11	15	>0,7	490		78,8					78	78	77,9	77,7	77,6	77,5	77	76,0	75,4	74,9	74,2	73,5	70,9			
L-2P 32-250S-260	15	20	>0,7	490		96,3						95	94,8	94,7	94,7	94,8	94,8	93,7	93,2	92,7	92,4	92,1	91,5	84,5		