

**2P 2900 1/min**



# L-2P 2900 1/min 50Hz

## CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Hydraulic features • Características hidráulicas • Caractéristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

L-2P 25				2900 1/min												50Hz							
Tipo Type Тип	P <sub>2</sub>		MEI	L1 <sup>1</sup> [mm]	Q	l/s	0	0,1	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	2,8	3,1				
	kW	HP				m <sup>3</sup> /h	0	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9,5	10	11				
						l/min	0	33	17	33	50	67	83	100	113	133	158	167	183				
L-2P 25-90-73	0,18	0,25	>0,7	180	H (m)	7,2	7,2	7,1	7	6,5	6	5,3	4,4	3,2									
L-2P 25-90-84	0,25	0,33	>0,7	180		9,5	9,5	9,4	9,3	9	8,6	8	7,4	6,6	5,6	3,6							
L-2P 25-90-90	0,37	0,5	>0,7	180		11	11	11	10,9	10,8	10,5	10,2	9,7	9,2	8,5	7,3	6,8	5,8					

  

L-2P 32				2900 1/min												50Hz										
Tipo Type Тип	P <sub>2</sub>		MEI	L1 <sup>1</sup> [mm]	Q	l/s	0	0,6	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,7	5,6	6,4	6,7	6,9	7,2	7,5	8,3
	kW	HP				m <sup>3</sup> /h	0	2	5	6	7	8	9,5	10	11	12	13	14	17	20	23	24	25	26	27	30
						l/min	0	33	83	100	113	133	158	167	183	200	217	233	283	333	383	400	417	433	450	500
L-2P 32-100-75	0,18	0,25	>0,7	220	H (m)	6,7	6,1	5	4,1	3,2																
L-2P 32-100-90	0,25	0,33	>0,7	220		9,8	9	8,2	7,8	7,3	6,6	5														
L-2P 32-100-95	0,37	0,5	>0,7	220		10,5	10,2	9,3	9	8,6	8	6,7	6,1	5												
L-2P 32-100-100	0,37	0,5	>0,7	220		12,1	11,3	10,5	10,2	9,9	9,4	8,5	8,1	7,2	6											
L-2P 32-112-110	0,55	0,75	>0,7	280		16,7	16,4	14	13,2	12	10,9	8,1														
L-2P 32-112-120	0,55	0,75	>0,7	280		20,2	19,8	17,6	16,7	15,8	14,8	13	12,1	10												
L-2P 32-112-130	0,75	1	>0,7	280		24	23,3	21,4	20,5	19,6	18,8	17,4	16,7	15,5	13,7	11,6										
L-2P 32-112-135	1,1	1,5	>0,7	280		25,5	25,2	23,4	22,6	21,7	20,8	19,5	18,9	17,8	16,5	14,8	12,6									
L-2P 32-125S-110	1,1	1,5	>0,7	280		18,8		18,3	18	17,7	17	16,8	16,3	15,7	15	14	11									
L-2P 32-125S-128	1,5	2	>0,7	280		23,3		22,9	22,7	22,5	22	21,9	21,5	21,1	20,5	20	17,8	14,8								
L-2P 32-125S-140	2,2	3	>0,7	280		27,8			27,2	26,9	26,8	26,5	26,1	25,8	25,4	23,8	21,7	19,1	18	17						
L-2P 32-160S-154	2,2	3	>0,7	340		32,2		32,8	32,3	31,8	31,1	30,8	30,2	29,6	29	28,2	25,7	22,8	19							
L-2P 32-160S-165	3	4	>0,7	340		38,3		38,2	37,9	37,7	37,4	36,7	36,5	36,1	35,5	35	34,3	32	29,1	25,9	24,6					
L-2P 32-160S-174	3	4	>0,7	340		41,8		40,9	40,7	40,3	40,1	39,6	39,4	39	38,6	38,2	37,6	35,6	33,2	30,1	28,9					
L-2P 32-200-182	4	5,5	>0,5	440		44,2				42	41,3	41,1	40,6	40	39,2	38,5	36,1	33	27,9							
L-2P 32-200-202	5,5	7,5	>0,5	440		55,4				53	52,4	52,2	51,7	51,2	50,6	50	47,8	44,8	40,7	39,5	37,9	36,1				
L-2P 32-200-219	7,5	10	>0,5	440		65,4				62,7	62,2	62	61,5	61,1	60,5	59,8	57,6	54,8	50,9	49,5	47,7	46,1	44			
L-2P 32-250S-220	9,2	12,5	>0,7	490		67,8					68	67,9	67,7	67,6	67,5	67,1	66,6	65,5	65,1	64,8	64,4	63,9	61,5			
L-2P 32-250S-235	11	15	>0,7	490		78,8					78	78	77,9	77,7	77,6	77,5	77	76,0	75,4	74,9	74,2	73,5	70,9			
L-2P 32-250S-260	15	20	>0,7	490		96,3						95	94,8	94,7	94,7	94,8	94,2	93,7	93,2	92,7	92,4	92,1	91,5	84,5		

**L-2P 2900 1/min 50Hz**

## CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Hydraulic features • Características hidráulicas • Caractéristiques hydrauliques

- #### • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

L-2P 40		2900 1/min														50Hz										
Tipo Type Тип	P <sub>2</sub> kW HP	MEI	L1 <sup>1</sup> [mm]	Q	U/s	0	1,1	1,4	2,2	2,8	4,7	5,6	6,4	7,2	7,8	8,3	9,7	9,9	10,3	10,8	11,4	11,8	12,1	12,5		
					m <sup>3</sup> /h	0	4	5	8	10	17	20	23	26	28	30	35	35,5	37	39	41	42,5	43,5	45		
					U/min	0	67	83	133	167	283	333	383	433	467	500	583	592	617	650	683	708	725	750		
L-2P 40-100-100	0,55	0,75	>0,7	250	H (m)	12,4	12,4	12,4	12	11,2	6,6	4,3	1,5													
L-2P 40-100-110	0,75	1	>0,7	250		14,4	14,5	14,5	14,3	13,8	9,8	7,7	5,4	2,5												
L-2P 40-100-115	1,1	1,5	>0,7	250		15,5	15,5	15,6	15,5	15	11,5	9,5	7,2	4,6	2,8											
L-2P 40-112-125	1,1	1,5	>0,7	320		21	20,8	20,6	19,8	19	15,1															
L-2P 40-112-130	1,5	2	>0,7	320		22,8	22,5	22,3	21,5	20,9	17,3	15,3														
L-2P 40-112-136	1,5	2	>0,7	320		25	24,6	24,5	23,9	23,2	20	18	15,7													
L-2P 40-112-140	2,2	3	>0,7	320		26,8	26,2	26	25,3	24,8	21,8	20	17,9	15,2												
L-2P 40-125S-130	2,2	3	>0,6	320		23,7				23,3	21,7	20,6	19,2	17,3	15,7	15,5										
L-2P 40-125S-138	3	4	>0,6	320		26,5				26,3	25	24,1	22,8	21,5	19,8	19	15,3									
L-2P 40-125S-144	3	4	>0,6	320		29,1				28,5	27,5	26,8	25,9	24,6	23,4	22,6	19,2									
L-2P 40-160N-150	3	4	>0,5	340		30,9				30,7	30,5	28,8	27,8	26,4	24,8	22,9	22									
L-2P 40-160N-163	4	5,5	>0,5	340		37,6				36,8	36,6	35,5	34,7	33,6	32,1	30,4	29,4	24,4	24							
L-2P 40-160N-168	5,5	7,5	>0,5	340		40,2				39,1	38,9	38,1	37,4	36,4	35	33,3	32,4	27,4	26,6	25						
L-2P 40-200N-180	5,5	7,5	>0,5	440		48				48	47	46,4	44,3	42,9	41,3	39,5	37,4	36,4								
L-2P 40-200N-195	7,5	10	>0,5	440		55,1				54,1	53,8	53,5	51,7	50,4	49,3	47,9	46,7	46	43,1	42,9	41,8	40				
L-2P 40-200N-200	9,2	12,5	>0,5	440		60				59,9	58,8	58,2	56,2	55,3	54	52,5	51	50,2	46,8	46,4	45,1	43	40,1			
L-2P 40-200N-210	11	15	>0,5	440		66,5				65,9	65	64,4	62,5	61,6	60,6	59,3	57,9	57,2	54,2	54	52,9	51,5	49,7	48,1	47,2	45
L-2P 40-250N-220	11	15	>0,7	490		72				70,5	70,1	68,7	68,1	67,3	66,1	64,9	64	60,9	60,6	59,3	57,7					
L-2P 40-250N-240	15	20	>0,7	490		87,2				85	84,6	83,2	82,4	81,8	80,7	79,7	79,1	76,9	76,5	75,7	74,2	72,8	72,2			
L-2P 40-250N-250	17	23	>0,7	490		95				92,3	91,9	90,3	89,5	88,7	87,9	87,2	86,6	84,6	84,5	83,6	82,6	81,3	80,5	80,1		
L-2P 40-250N-259	18,5	25	>0,7	490		102				98,8	98,3	96,4	95,8	95,1	94,4	93,8	93,4	91,7	91,6	91	90,1	89,2	88,5	88,1	87	

L-2P 50		2900 1/min														50Hz								
Tipo Type Тип	P <sub>2</sub> kW HP	MEI	L1 <sup>1</sup> [mm]	Q	I/s	0	1,4	1,9	2,2	3,3	4,2	5,6	6,4	7,8	8,3	11,1	11,7	12,5	13,9	15,3	16,7	17,6	17,8	18,1
					m <sup>3</sup> /h	0	5	7	8	12	15	20	23	28	30	40	42	45	50	55	60	63,5	64	65
					l/min	0	83	117	133	200	250	333	383	467	500	667	700	750	833	917	1000	1058	1067	1083
L-2P 50-112-100	0,55	0,75	>0,7	280	H (m)	11,8			11,8	10,7	9,2	6,1	3,5											
L-2P 50-112-108	0,75	1	>0,7	280		13,7			13,7	13,3	12,1	9,3	7,4	3,2										
L-2P 50-112-110	1,1	1,5	>0,7	280		14,3			14,3	14	12,8	10,1	8,2	4,1										
L-2P 50-125-120	2,2	3	>0,4	340		20,4	20,3	20,2	20,1	19,7	19,3	18,3	17,7	16,3	15,7	11,8	10,9							
L-2P 50-125-130	3	4	>0,4	340		24	23,9	23,8	23,7	23,4	23	22,2	21,6	20,4	20	16,9	16	14,7	12,4					
L-2P 50-125-139	4	5,5	>0,4	340		27	27,1	27,1	27,1	26,9	26,6	25,9	25,4	24,4	23,9	21,3	20,6	19,7	17,7	15,5				
L-2P 50-160N-150	5,5	7,5	>0,1	340		33,1		32,5	32,4	32,3	32	31,2	30,6	29,4	28,7	24,9								
L-2P 50-160N-165	7,5	10	>0,1	340		40,7		39,9	39,8	39,7	39,5	39	38,5	37,5	37	34,3	33,7	32,5	29,8					
L-2P 50-160N-174	9,2	12,5	>0,1	340		44,7		44	43,9	43,7	43,5	43,1	42,7	41,8	41,4	38,9	38,2	37,5	35,7	33,5				
L-2P 50-200S-180	7,5	10	>0,7	440		44				44,6	44,3	43,9	42,8	42,2	39	38,2	36,9	34,5	31,5					
L-2P 50-200S-192	9,2	12,5	>0,7	440		51					51,5	51,2	50,8	50	49,5	46,4	45,7	44,5	42,3	39,7	36,9			
L-2P 50-200S-200	11	15	>0,7	440		56					56,3	55,9	55,6	54,8	54,4	51,5	50,8	49,7	47,4	44,9	41,9	39,8	39,3	
L-2P 50-200S-214	15	20	>0,7	440		64,5					64,7	64,4	64,2	63,5	63,1	60,5	59,6	58,6	56,4	53,8	50,8	48,4	48	
L-2P 50-250N-215	15	20	>0,7	440		67,3					66	65,6	65,2	64,7	64,2	60,6	59,5	57,5	53,3	48				
L-2P 50-250N-220	15	20	>0,7	440		70,5					69,2	68,9	68,6	68	67,6	64,4	63,4	61,5	57,9	53				
L-2P 50-250N-230	18,5	25	>0,7	440		77,4					75,9	75,4	75,2	74,7	74,3	71,8	71	69,8	66,9	63,1	58,4	54,6		
L-2P 50-250N-247	22	30	>0,7	440		90					87,8	87,1	86,8	86,1	85,8	83,7	82,8	81,7	79,3	76	72,1	68,6	68,2	
L-2P 50-250N-260	22	30	>0,7	440		99,4					96,7	96	95,8	95	94,7	92,4	91,9	90,7	88,7	86	82,8	80	79,8	79